

# เย็นสบาย



## ...หลับฝันดี



...กับแอร์แคเรียร์ ที่มอบความเย็นสบายต่อเนื่อง...ยาวนานตลอดทุกคำคืน ให้คุณเติมพลังฝัน...  
สู่เช้าวันใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รับประกัน  
คอมเพรสเซอร์



รับประกัน  
อะไหล่



ติดตามความเย็นสบายต่อเนื่องได้ที่ :  
[facebook.com/loveaircarrier](https://facebook.com/loveaircarrier)





# 42TSN SERIES



Wireless Remote Control

## “แอร์แคเรียร์ เย็นสบาย...หลับฝันดี”

เครื่องปรับอากาศ ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ประหยัดพลังงาน ทนทานและคุ้มค่า



### Environmental Concern

ใช้สารทำความเย็น R-410A ซึ่งมีคุณสมบัติ  
ไม่ทำลายโอโซนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ระบบตรวจสอบ  
อัตโนมัติ  
Auto Diagnosis



ระบบหน่วงเวลา 3 นาที  
อัตโนมัติเมื่อไฟตก - ดับ  
Automatic 3 Minutes  
Delay Safety Control



บานเกร็ดสายอัตโนมัติ  
Auto Louver




ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ  
Auto Restart



ลมแรง 3 ระดับและ  
อัตโนมัติ  
Automatic 3 Stage  
Fan Control

## CLEANING PURE AIR

ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น



1

**แผ่นกรองอากาศชนิดพิเศษ**  
แผ่นกรองที่มีความละเอียด  
ของเส้นใยมากกว่า เพิ่มคุณสมบัติ  
การดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก

2

**แผ่นฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตย์**  
มีคุณสมบัติในการกรอง  
ฝุ่นละออง ที่มีขนาดเล็กกว่าได้

3

**แผ่นคาร์บอน**  
สำหรับดูดกลิ่นและก๊าซพิษ  
ทำให้อากาศในห้องสดชื่น  
สะอาดบริสุทธิ์

### Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

### Hi-Wall Cooling Only

Model Name	Indoor (เครื่องภายใน)	42TSN010-703	42TSN012-703	42TSN018-703	42TSN025-703
(ชื่อรุ่น)	Outdoor (เครื่องภายนอก)	38TSN010-703	38TSN012-703	38TSN018-703	38TSN025-703
Power Supply	V / Ph / Hz.	220/1/50			
Cooling Capacity	Btu/hr.	9,282.96	12,260.51	17,603.53	22,773.39
Power Consumption	W.	747.64	999.12	1,491.20	1,872.00
Operating Current	Amp.	3.62	4.80	6.75	8.80
EER	Btu/hr./w.	12.42	12.27	11.80	12.17
EGAT Label					
<b>Indoor Unit</b>					
Dimension (HxWxD)	mm.	275x790x235	275x790x235	320x1050x238	320x1050x238
Net weight	kg.	10		13	
Airflow Volume	cfm	560	600	1100	1240
Sound Pressure	(h/m-h/m/l-m/l) dB	40/37/33/30/26	42/39/36/33/31	48/45/42/35/33	53/50/47/43/40
<b>Outdoor Unit</b>					
Dimension (HxWxD)	mm.	550x780x290		890x900x320	
Net weight	kg.	29	34	37	53
Refrigerant type		R-410A			
Sound Pressure	(h) dB	46	50	56	
Usable Outdoor Temp	°C	21-43			
Compressor Output	w.	660	770	1100	1460
<b>Pipe Size</b>					
Liquide Side	mm. (inch)	6.35 (1/4")			
Gas Side	mm. (inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Maximum Piping Length	m.	15	15	20 (add 20g/m)	25 (add 30g/m)
Maximum Piping Height	m.	5	6	8	10
Chargeless Length	m.	15		15	
Air Filter (Accessory)		Active Carbon Cleaning x 1		Active Carbon Cleaning x 2	