



United Technologies

turn to the experts 

42VFT Series

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE



โทร. 2134-2553



Carrier (Thailand) Limited
www.carrier.co.th



Special Feature

- รูปร่างสวยงามทันสมัยระดับ 5 ดาว เหมาะกับทุกห้องนอน ไม่ว่าจะในบ้านพักอาศัย หรือสำนักงาน
- ระบายเสียงกันได้ดีทุกมุมห้อง พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่ผู้ใช้เลือกในระยะเวลาจำอันแม่นยำ
- อุปกรณ์ชิ้นส่วนการระเหยและรับของเหลวที่ผลิตจากพลาสติกที่อุตสาหกรรมระดับโลก
- รุ่น 42VFT เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ



Wireless Remote Control



Wired Remote Control



38RGT (012-040) Condensing Unit



38RGT (048-060) Condensing Unit

SPECIFICATION

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor / Ceiling (รุ่นห้อง / แขนง)													
		42VFT													
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	004X-10	006X-10	008X-10	010X-10	011X-10	011X-10	011X-10	012X-10	012X-10	012X-10	014X-10	014X-10	016X-10	020X-10
	Outdoor (เครื่องภายนอก)	38RGT													
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	W.	3,600	5,300	7,100	8,800	9,700	9,700	9,700	10,600	10,600	10,600	11,800	11,800	14,068	17,585
	Bluh/r.	12,283	18,084	24,225	30,026	33,096	33,096	33,096	36,167	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	60,000
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	W/W.	3.11													
	Bluh/r/Watt	10.61													
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W.	1,159	1,706	2,285	2,833	3,122	3,122	3,122	3,412	3,412	3,412	3,798	3,798	4,528	5,661
	V/Ph/Hz	220/1/50													
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	A	5.54	8.16	10.93	13.56	14.94	14.94	14.94	16.33	16.33	16.33	18.17	18.17	21.74	27.47
	m³/h	680	1,020	1,360	1,700	1,870	1,870	1,870	2,040	2,040	2,040	2,380	2,380	2,720	3,400
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm	400	600	800	1,000	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	2,000
	mm.	630													
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	720													
	Width	910													
	Depth	245													
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	625													
	Width	855													
	Depth	285													
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	23	32	35	40	48	48	48	50	50	50	52	52	56	60
	Outdoor	37	47	55	56	70	70	70	70	85	85	85	85	96	96
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันตัวทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)	Capillary Tube (Outdoor unit)													
	Rotary	Rotary													
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Scroll	Scroll													
	Rotary	Rotary													
Connecting Pipe - Indoor (ขนาดท่อที่ใช้)	inch	R-22													
	Type	3/8													
Connecting Pipe - Outdoor (ขนาดท่อที่ใช้)	inch	3/4													
	Type	3/4													
Connecting Pipe - Indoor (ขนาดท่อที่ใช้)	inch	5/8													
	Type	3/4													
Connecting Pipe - Outdoor (ขนาดท่อที่ใช้)	inch	3/8													
	Type	3/4													
Pipe Length (ความยาวท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	7.5													
	Chargeless Pipe (เข้าที่เติมไม่)	7.5													
Measured Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Capacity Test Condition	4													
	Minimum Test Condition	Indoor : 27 °C db 19 °C wb; Outdoor : 35 °C db 24 °C wb													
Measured Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Capacity Test Condition	Indoor : 32 °C db 23 °C wb; Outdoor : 43 °C db 26 °C wb													
	Minimum Test Condition	Indoor : 21 °C db 15 °C wb; Outdoor : 21 °C db 15 °C wb													

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท แครrier (ประเทศไทย) จำกัด

185/63-74 อาคารทีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 14, 15
 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5 บางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

185/63-74, TOIF Tower, 14th, 15th Floor,
 Bangna-Trat Road, Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN:

