



# SF FLOOR

กรองฝุ่นพิชขนาดเล็ก 0.01 ไมครอน

พร้อมฟอกฝุ่นพิช ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในอากาศ  
ขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน

**TURBO SF R410-30X** R32  
30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.43  
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 8,970 บาท<sup>1</sup>

**TURBO SF R410-30TX** R32 **3 PHASE**  
30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.43  
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 8,970 บาท<sup>1</sup>

**TURBO SF R410-36X** R32  
36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.43  
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 10,793 บาท<sup>1</sup>

**TURBO SF R410-36TX** R32 **3 PHASE**  
36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.43  
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 10,793 บาท<sup>1</sup>

**TURBO SF R410-40X** R32  
40,200 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.43  
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 12,019 บาท<sup>1</sup>

**TURBO SF R410-40TX** R32 **3 PHASE**  
40,200 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.43  
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 12,019 บาท<sup>1</sup>

**TURBO SF R410-44X** R32 **3 PHASE**  
44,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.28  
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 6,833 บาท<sup>1</sup>

**TURBO SF R410-52X** R32 **3 PHASE**  
52,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 10.95  
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 5,641 บาท<sup>1</sup>

**TURBO SF R410-60X** R32 **3 PHASE**  
60,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 10.56  
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 2,963 บาท<sup>1</sup>

<sup>1</sup>เมื่อเทียบเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (EER) มอก. 2134-2553

# ทนทาน เจียบ ประหยัดไฟ

## ทนทาน ด้วยวัสดุคุณภาพสูง

- โครงสร้างทั้งตัวแฟนคอยล์และตัวคอยล์ร้อน ทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ Galvanized Iron Steel
- แผ่นสีที่ความหนา 100 ไมครอน ป้องกันการพุกร่อนจากแสงแดดและสารแขวนลอยในอากาศ พิสูจน์โดยผ่านการทดสอบ Salt Spray Test ถึง 500 ชั่วโมง
- แผงระบายความร้อนเคลือบสาร ML71 เพื่อลดการเกาะของฝุ่น และป้องกันการกัดกร่อน ให้เครื่องปรับอากาศทนทานสูงสุด

## ฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง

- มีระบบฟอกอากาศฟیلเตอร์ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดเองได้

## รีโมทมีสาย ป้องกันรีโมทหาย

- สำหรับใช้ในสำนักงาน โชว์รูม โรงเรียน ห้างอาหารที่มีคนพลุกพล่าน โดยรีโมทไร้สายมักสูญหายเป็นประจำ รีโมทมีสายสามารถเดินสายได้ยาวสูงสุดถึง 20 เมตร

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้น 1 ปี

# SF FLOOR



| รุ่นสินค้า                         |         | TURBO SF R32-30X         | TURBO SF R32-30TX | TURBO SF R32 36X         | TURBO SF R32-36TX | TURBO SF R32-40X         | TURBO SF R32-40TX   | TURBO SF R32-44X         | TURBO SF R32-52X | TURBO SF R32-60X         | TURBO SF R410A-80L  | TURBO SF R410A-100L | TURBO SF R410A-120L |     |
|------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
| ขนาดทำความเย็น                     | Btu/h   | 30,000                   | 30,000            | 36,100                   | 36,100            | 40,200                   | 40,200              | 44,000                   | 52,000           | 60,000                   | 80,000              | 100,000             | 120,000             |     |
| ชนิดสารทำความเย็น                  |         | R-32                     |                   |                          |                   |                          |                     |                          |                  |                          | R-410A              |                     |                     |     |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)     |         | 220 - 240V. / 1PH / 50Hz |                   |                          |                   |                          |                     |                          |                  |                          |                     |                     |                     |     |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)     |         | 220 - 240V. / 1PH / 50Hz |                   | 380 - 415V. / 3PH / 50Hz |                   | 220 - 240V. / 1PH / 50Hz |                     | 380 - 415V. / 3PH / 50Hz |                  | 380 - 415V. / 3PH / 50Hz |                     |                     |                     |     |
| กระแสไฟฟ้า                         | Amp     | 13.03                    | 4.51              | 16.25                    | 5.42              | 18.06                    | 5.82                | 7.02                     | 8.54             | 10.22                    | 13.09               | 16.74               | 20.34               |     |
| กำลังไฟฟ้า                         | Watt    | 2,564                    | 2,564             | 3,085                    | 3,085             | 3,436                    | 3,436               | 4,143                    | 5,044            | 6,036                    | 7,729               | 9,881               | 12,012              |     |
| ค่าประสิทธิภาพ SEER                | Btu/h/w | 12.43                    | 12.43             | 12.43                    | 12.43             | 12.43                    | 12.43               | 11.28                    | 10.95            | 10.56                    | 10.99               | 10.75               | 10.61               |     |
| อัตราการระบายอากาศ - ตัวเย็น       | CFM     | 1,000                    |                   | 1,200                    |                   | 1,350                    |                     | 1,500                    | 1,750            | 2,000                    | 2,650               | 3,350               | 4,000               |     |
| อัตราการระบายอากาศ - ตัวร้อน       | CFM     | 2,150                    |                   | 2,550                    |                   | 2,850                    |                     | 3,150                    | 3,700            | 4,250                    | 5,650               | 7,085               | 8,500               |     |
| ระดับเสียงตัวเย็น                  | dB(A)   | 44                       |                   | 46                       |                   | 46                       |                     | 52                       |                  | 54                       |                     | 55                  |                     |     |
| ระดับเสียงตัวร้อน                  | dB(A)   | 57                       |                   | 59                       |                   | 60                       |                     | 62                       |                  | 63                       |                     | 65                  | 67                  | 69  |
| ขนาดท่อ Liquid                     | Inch    | 3 / 8                    |                   |                          |                   |                          |                     |                          |                  |                          | 1 / 2               |                     | 5 / 8               |     |
| ขนาดท่อ Suction                    | Inch    | 5 / 8                    |                   |                          |                   |                          |                     |                          |                  |                          | 7 / 8               |                     | 1 - 1 / 8           |     |
| ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด       | m       | 25                       |                   |                          |                   | 30                       |                     |                          |                  |                          |                     |                     |                     |     |
| ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด        | m       | 15                       |                   |                          |                   | 20                       |                     |                          |                  |                          |                     |                     |                     |     |
| ขนาดท่อน้ำทิ้ง                     | Inch    | 3 / 4                    |                   |                          |                   |                          |                     |                          |                  |                          | 1                   |                     |                     |     |
| ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์) | S Q mm. | 4                        | 2.5               | 6                        | 2.5               | 6                        | 2.5                 | 2.5                      | 2.5              | 4                        | 4                   | 6                   | 6                   |     |
| ขนาดตัวเย็น (HxWxD)                | mm.     | 1,920 x 635 x385         |                   |                          |                   |                          | 1,376 x 1,040 x 350 |                          |                  |                          | 2,000 x 1,200 x 702 |                     |                     |     |
| ขนาดตัวร้อน (HxWxD)                | mm.     | 1,150 x 997 x 345        |                   |                          |                   |                          | 1,376 x 1,040 x 350 |                          |                  |                          | 1,352 x 1,250 x 400 |                     |                     |     |
| น้ำหนักตัวเย็น                     | kg.     | 76                       |                   |                          |                   |                          | 82                  |                          |                  |                          | 185                 |                     |                     |     |
| น้ำหนักตัวร้อน                     | kg.     | 70                       |                   |                          | 72                |                          | 120                 |                          | 121              | 122                      |                     | 195                 | 210                 | 220 |
| รหัสเครื่องปรับอากาศ               | ตัวเย็น | FS30TURBO32SF1           | FS30TURBO32SF3    | FS36TURBO32SF1           | FS36TURBO32SF3    | FS40TURBO32SF1           | FS40TURBO32SF3      | FS44TURBO32SF3           | FS52TURBO32SF3   | FS60TURBO32SF3           | FS80TURBO410SF3     | FS100TURBO410SF3    | FS120TURBO410SF3    |     |
|                                    | ตัวร้อน | CS30TURBO32SF1           | CS30TURBO32SF3    | CS36TURBO32SF1           | CS36TURBO32SF3    | CS40TURBO32SF1           | CS40TURBO32SF3      | CS44TURBO32SF3           | CS52TURBO32SF3   | CS60TURBO32SF3           | CS80TURBO410SF3     | CS100TURBO410SF3    | CS120TURBO410SF3    |     |
| รหัส มอก.                          | ตัวเย็น | SF-30C-A-STMP1           | SF-30B-A-STMP3    | SF-36C-A-STMP1           | SF-36B-A-STMP3    | SF-40C-A-STMP1           | SF-40B-A-STMP3      | -                        | -                | -                        | -                   | -                   | -                   |     |
|                                    | ตัวร้อน | SOS-30C-A-STMP1          | SOR-30B-A-STMP3   | SOS-36C-A-STMP1          | SOR-36B-A-STMP3   | SOS-40C-A-STMP1          | SOS-40B-A-STMP3     | -                        | -                | -                        | -                   | -                   | -                   |     |