

เย็นเร็วทันใจ พร้อมประหยัดพลังงาน  
ด้วยสารทำความเย็น **R410A** เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ให้ประสิทธิภาพความเย็นสูง ด้วยค่า **EER** มากกว่า **12.1**  
ประหยัดพลังงานและยังช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ด้วยแผ่นกรอง 2 ชนิด

## คอนเดนซิ่งยูนิต รุ่น ARV-RA

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงพ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่นดัดแน่นทนนาน ให้การใช้งาน  
แข็งแรงทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้นด้วยการออกแบบมอเตอร์และใบพัด  
ตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



## Specification

| Model WRV / ARV                                       |                   |                  |                                     |                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Nominal cooling capacity                              | BTUH              | 9,566            | 12,038                              | 18,328          | 24,252            |                   |
| Power Consumption                                     | Watt              | 755              | 971                                 | 1,406           | 1,991             |                   |
| Rated current                                         | Amp               | 3.4              | 4.5                                 | 6.6             | 7.1               |                   |
| EER                                                   | BTUH / Watt       | 12.67            | 12.39                               | 13.04           | 12.18             |                   |
| Power Supply                                          | Volt / Phase / Hz | 220 / 1 / 50     |                                     |                 |                   |                   |
| EGAT CERTIFIED No.5 ได้การรับรอง มาตรฐาน กฟผ. เบอร์ 5 |                   |                  |                                     |                 |                   |                   |
| TIS Standard มาตรฐาน มอก. 2134                        |                   |                  |                                     |                 |                   |                   |
| <b>Fan Coil Unit</b>                                  |                   | <b>Model WRV</b> | <b>09RA</b>                         | <b>12RA</b>     | <b>18RA</b>       | <b>25RA</b>       |
|                                                       |                   | Type             | Wall Mounted                        |                 |                   |                   |
| Rated air flow at high speed                          |                   | CFM              | 350                                 | 400             | 600               | 800               |
| Fan                                                   |                   | Type             | Cross Flow Fan                      |                 |                   |                   |
| Evaporator Coil                                       |                   | Type             | Blue Aluminium Fin with Copper Tube |                 |                   |                   |
| Control                                               |                   | Type             | Wireless Remote Control             |                 |                   |                   |
| Air Filter                                            |                   | Type             | Washable PP. Net                    |                 |                   |                   |
| Sound Pressure Level (Turbo/High/Medium/Low)          |                   | dB(A)            | 41/38/34/30                         | 45/42/38/33     | 48/43/39/35       | 50/50/39/33       |
| Dimension                                             | H x W x D         | mm.              | 275 x 845 x 180                     | 298 x 940 x 200 | 315 x 1,007 x 219 | 326 x 1,178 x 253 |
| Weight                                                |                   | kgs.             | 9.5                                 | 12.5            | 15.5              | 17.5              |
| <b>Condensing Unit</b>                                |                   | <b>Model ARV</b> | <b>09RA</b>                         | <b>12RA</b>     | <b>18RA</b>       | <b>25RA</b>       |
|                                                       |                   | Type             | Horizontal Air Flow                 |                 |                   |                   |
| Fan                                                   |                   | Type             | Propeller Fan                       |                 |                   |                   |
| Condenser Coil                                        |                   | Type             | Blue Aluminium Fin with Copper Tube |                 |                   |                   |
| Compressor                                            |                   | Type             | Rotary                              |                 |                   |                   |
| Protection Devices                                    |                   | Type             | Internal Overload Protection        |                 |                   |                   |
| Refrigerant                                           |                   | Type             | R-410A (Fully Charge)               |                 |                   |                   |
| Expansion Device                                      |                   | Type             | Capillary Tube                      |                 |                   |                   |
| Connection                                            | Suction line      | Inch (OD)        | 3/8                                 | 1/2             | 5/8               | 5/8               |
|                                                       | Liquid line       | Inch (OD)        | 1/4                                 |                 |                   |                   |
| Sound Pressure Level (Turbo/High/Medium/Low)          |                   | dB(A)            | 50                                  | 50              | 54                | 57                |
| Dimension                                             | H x W x D         | mm.              | 596 x 848 x 320                     | 540 x 848 x 320 | 700 x 955 x 396   | 790 x 980 x 427   |
| Weight                                                |                   | kgs.             | 30.5                                | 32.5            | 52                | 64                |

Cooling capacity based on 27°C DB, 19°C WB, air on evaporator coil  
and 35°C DB air on condenser. Specifications are subjected  
to change without notice for future improvement.



**UNI-Aire®**

**UNI-AIRE CORPORATION CO., LTD.**

69 Moo 3 Kingkaew Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277

69 หมู่ 3 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277

http://www.uni-aire.com E-mail: localsale@uni-aire.com



**Contact Uni-Aire**  
**02-312-4500**

WRV-UN 190516

## เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

# 3 ขั้นตอน

การฟอกอากาศ

เพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่นมากยิ่งขึ้น  
ปลอดภัยทุกลมหายใจ

ขั้นตอนที่ 1

### แผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่

ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ เพิ่มอากาศสดชื่นภายในห้อง  
สามารถถอดล้างน้ำทำความสะอาดได้สะดวก

ขั้นตอนที่ 2

### Active Carbon Filter

แผ่นกรองอากาศทำจากคาร์บอนคุณภาพสูง  
ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

ขั้นตอนที่ 3

### Catechin Filter

แผ่นกรองอากาศเคลือบสารสกัดจากชาเขียว  
ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

## เทคโนโลยีเพื่อความทนทานและความสะอาด

### Hydrophilic coil

ฟिनสีฟ้าทั้งแผงคอยล์ยูนิட் และคอนเดนซิ่งยูนิต์  
ช่วยให้หน้าไม่เกาะที่ผิวฟิน ระบายน้ำและอากาศได้ดี  
ลดความอับชื้น, เชื้อรา ทั้งยังช่วยประหยัดไฟ  
ช่วยลดการสึกกร่อนที่ผิวฟิน และยืดอายุการใช้งาน




### Blow mode technology

เทคโนโลยีการทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติโดยการลดความชื้นเมื่อปิดเครื่อง คอนเดนซิ่งยูนิต์  
จะหยุดทำงาน โดยที่ใบพัดของแผงคอยล์ยังระบายความชื้นออกจากคอยล์เย็นให้หมดเครื่องก่อนปิดระบบ  
ทั้งหมด ช่วยลดการเกิดเชื้อราที่ตัวคอยล์เย็น และกลิ่นเหม็นอับ ให้อากาศที่สะอาดกระจายไกลทั่วห้อง



เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป

เมื่อปิดการทำงาน เครื่องปรับอากาศ  
ทันที เชื้อราและแบคทีเรียจะฝังตัว  
อยู่ในแผงคอยล์เย็นที่มีความชื้น  
ซึ่งจะทำให้เกิดเชื้อโรค กลิ่นเหม็นอับ  
และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ



เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์

เมื่อปิดการทำงาน เครื่องปรับอากาศ  
จะทำความสะอาดอัตโนมัติ ช่วย  
ให้แผงคอยล์เย็นแห้ง ช่วยขจัด  
สิ่งสกปรก ไม่ทำให้เกิดเชื้อราและ  
แบคทีเรียต่างๆ ให้อากาศสะอาด  
และไม่เหม็นอับ

# คุณภาพ ส่งออก

## ทำงานเงียบ



สารทำความเย็น R410A ให้ลมเย็นเร็ว สะใจ ทำงานเงียบ เพื่อคุณได้ใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่

## ประหยัดพลังงาน



สารทำความเย็นมีประสิทธิภาพ ทำความเย็นได้เร็วจึงใช้พลังงานน้อยกว่า อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้นานขึ้น

## รักษาสิ่งแวดล้อม



เป็นสารที่มีค่าการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศเป็น 0 จึงช่วยลดสภาวะโลกร้อน



## รีโมทคอนโทรล



### 5 Speed Motor

สามารถปรับความแรงลมได้ถึง 5 ระดับ Turbo-High-Medium-Low-Auto ให้คุณควบคุมแรงลมแบบเย็นทันใจ หรือเย็นเงียบไร้เสียงรบกวน



### Blow mode technology

เทคโนโลยีการทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ



### Turbo Fan

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูงช่วยให้ห้องเย็นเร็วสะใจ และกระจายไกลทั่วห้องแต่ยังคงเงียบเสียงไว้



### Sleep mode

ระบบจะปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่การนอนหลับ และยังช่วยประหยัดไฟฟ้า



### ปรับทิศทางลมเย็นได้มากถึง 5 ระดับ

ปรับทิศทางลมเย็นได้มากถึง 5 ระดับ หรือแบบสวิงขึ้นลงแบบอัตโนมัติ เพื่อการกระจายลมเย็นได้ตามความต้องการ



### Timer On&Off

สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยให้การควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม



ปุ่มเปิด - ปิดไฟโซ่ตัวเลขอุณหภูมิที่แผงคอยล์ เพื่อแสงไม่แยงตาขณะนอนหลับ



ไฟแสดงพลปิด



ไฟแสดงพลเปิด

## คุณสมบัติอื่นๆ



### Auto Restart

ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากที่ไฟฟ้าดับ และจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟดับ



### ระบบหน่วยเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 ปี

เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์ เมื่อเกิดไฟฟ้าตกหรือดับ

จำหน่าย  
กว่า 70 ประเทศ