

Air Conditioner



เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า Floor / Ceiling Type

R410a

Refrigerant

- ขนาด 12,500-40,900 BTU/Hr.
- ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน (มอก. 2134-2553)
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลมีสายแบบ Digital , รีโมทคอนโทรลไร้สายแบบ Digital
- หน้ากากปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง

เยี่ยมในความเป็นและคุณภาพ



Model ICR

Condensing Unit

Model OR


- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model OR12



Model OR18 - OR30



Model OR33 - OR40
Model OR33-3 - OR40-3



Remote Control
มีสายแบบ Digital



Remote Control
ไร้สายแบบ Digital



มอก. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)



มอก. 1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)

FANCOIL SPECIFICATION (INDOOR UNIT)

INDOOR UNIT MODEL			ICR-400	ICR-600	ICR-800	ICR-1000	ICR-1100	ICR-1100	ICR-1200	ICR-1200	ICR-1350	ICR-1350
AIR FLOW	CFM		400	600	800	1,000	1,100	1,100	1,300	1,300	1,400	1,400
	BTU/Hr.		12,500	18,700	25,900	30,000	33,100	33,100	36,200	36,200	40,900	40,900
COOLING CAPACITY		มอก. 2134-2553										
E.E.R.	BTU/WATT		9.75	10.47	9.65	9.72	9.83	9.83	10.06	10.06	10.03	10.03
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL	TYPE		PLATE FIN (SLIP TYPE)									
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOBULE WIDTH									
	Q'TY		2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
REFRIGERANT	TYPE		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY									
	Q'TY		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	101	101	131	131	161	161	161	161	191	191
	HEIGHT	CM	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	DEPTH	CM	21	24	24	24	24	24	24	24	27	27

OUTDOOR UNIT MODEL			OR 12	OR 18	OR 25	OR 30	OR 33	OR 33-3	OR 36	OR 36-3	OR 40	OR 40-3
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		12,500	18,700	25,900	30,000	33,100	33,100	36,200	36,200	40,900	40,900
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY/SCROLL							SCROLL	SCROLL
EVAPORATOR COIL	TYPE		PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)									
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY									
FAN DIAMETER		INCH	16	20	20	20	22	22	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	85	95	95	95	98	98	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	54.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	28.5	37	37	37	39	39	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT	Kg.		36	55	56	65	67	67	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °F Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง พผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2004,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005



มอก.1155-2557



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



Certificate No. TH 08/2210



มอก. 2134-2553



Certificate No. CEI 8/2009



Cat. No. ICR , OR- มอก-2018