

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน



# Floor Ceiling Split Air Conditions Alpha Series R22

ความพิถีพิถันในการออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความยั่งยืน ที่มีในเครื่องปรับอากาศ YORK ด้วยประสบการณ์มากกว่า 130 ปี ในธุรกิจด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะอย่างยั่งยืน



## Features / คุณสมบัติ

- **Convertible Installation**  
การออกแบบที่เหมาะสมกับการติดตั้งทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าได้อย่างลงตัว
- **EGAT no.5 / TIS Certificated**  
เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองจากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมาตรฐาน มอก 2134-2553
- **Inner Groove Tube & Hydrophillic Aluminum Fin**  
ครีบบของแผ่นคอยล์เคลือบสาร Hydrophillic เพื่อลดการเกาะตัวของน้ำ ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน ตัวท่อเป็นแบบ Inner groove ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น
- **Wide Angle Air Supply**  
กระจายลมเย็นทั่วถึง ด้วยมุมที่กว้างขวาง มาพร้อมกับบานสวิงบน-ล่างอัตโนมัติ



## Room Thermostat Controls

- **Wired Remote**
  - หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไฟ
  - ปุ่มหลังสีฟ้าเพื่อความคมชัดในที่ที่แสงน้อย
  - ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ
  - ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  - ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
  - เป็นตัวรับสัญญาณในตัวกรณีที่ใช้ร่วมกับตัวฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์เพิ่มเติม)
  - ระบบเริ่มต้นการทำงานใหม่ กรณีไฟขาดข้อ
  - ระบบแจ้งเตือนแผ่นกรองอากาศสกปรก
  - สามารถล๊อคปุ่มกดได้
- **Wireless Remote / อุปกรณ์เสริม**
  - ควบคุมอุณหภูมิได้ระยะไกล โดยไม่ต้อง
  - เปิดสวิตที่ตัวเครื่อง (รัศมีการใช้งานสูงสุด 8 เมตร)
  - ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  - ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
  - สามารถล๊อคปุ่มกดได้



# Specification : ALPHA Series R22

Models	Indoor Unit		YHFFXC012BBEF-GX	YHFFXC018BBEF-GX	YHFFXC025BBEF-GX	YHFFXC030BBEF-GX	YHFFXC036BBEF-GX	YHFFXC040BBEF-GX	YHFFXC036BBNF-GX	YHFFXC040BBNF-GX
	Outdoor Unit		YHFFYC012BBEFA-X	YHFFYC018BBEFA-X	YHFFYC025BBEFA-X	YHFFYC030BBEFA-X	YHFFYC036BBEFA-X	YHFFYC040BBEFA-X	YHFFYC036BBNF-B-X	YHFFYC040BBNF-B-X
Nominal Capacity	Cooling	Btu/h	12,682.40	18,091.65	26,560.71	30,440.70	36,739.05	40,340.14	37,448.75	40,944.00
		W	3,500	5,300	7,300	8,800	10,600	11,800	10,600	12,000
	Performance	COP	3.47	3.42	3.46	3.25	3.31	3.29	3.52	3.36
		EER	11.85	11.68	11.80	11.10	11.28	11.23	12.00	11.48
Airflow	CFM	400	600	800	1000	1200	1200	1200	1200	
Power Consumption	W	1070.00	1549.19	2251.80	2741.30	3255.80	3593.24	3120.40	3698.30	
Running Current	A	4.9	6.9	10.1	12.4	14.9	16.5	5.0	6.1	
Refrigerant	R22									
Indoor Units										
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50								
Fan	Type	Direct Drive								
	Quantity Q'ty	2	2	3	4	4	4	4	4	4
Dimension	H x W x D mm.	665 / 990 / 199	665 / 990 / 199	700 / 1298 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244	700 / 1590 / 244
Weight	kg.	33	35	43	57	57	57	57	57	57
System Operation Control (Option)	Wired or Wireless Control									
Outdoor Units										
Power Supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50						380/3/50		
Compressor	Type	Rotary					Scroll			
	RLA/LRA A	5.1 / 28	6.95 / 44	10.09 / 58	12.8 / 72	17.1 / 97	19.3 / 114	7.14 / 46	6.33 / 78	
Fan	Type	Propeller/Direct Drive								
	Quantity Q'ty	1	1	1	1	1	2	1	2	
Dimension	H x W x D mm.	550 / 780 / 245	682 / 820 / 310	840 / 960 / 340	830 / 1008 / 408	830 / 1008 / 408	1250 / 960 / 340	830 / 1008 / 408	1250 / 960 / 340	
Weight	kg.	39	51.5	78	98	96	112	96	110	
Connection										
Pipe Connection	Type	FCU / CDU : Flare Nuts								
	Liquid inch	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction inch	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Drain inch	3/4				1				

- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน (AHRI Standard)
- เฉพาะรุ่น 40,000 BTU 3 เฟส ค่า BTU ที่ระบุไว้เป็นเกณฑ์สูงสุดที่ นอก.รับรองได้คือ 12,000 watt (40,944 BTU)
- เติมน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินท่อความยาว 7.5 เมตร
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB



### บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด

719 อาคาร เค พี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ 0-2794-0100-1 โทรสาร 0-2717-1327-8 Website : <http://www.yorkthai.com>

#### สาขาเชียงใหม่

178/15 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230  
โทรศัพท์ 053-131273-5 โทรสาร 053-131276

#### สาขาทหาดใหญ่

638/6-8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  
โทรศัพท์ 074-237762, 074-238587 โทรสาร 074-365913

#### สาขากู๊ด

9, 11 ถนนพืฒนา ซอย 3 ตำบลลาดเตยน้อย อำเภอเมือง จังหวัดกู๊ด 83000  
โทรศัพท์ 076-256992-5 โทรสาร 076-256996

#### สาขายอนแก่น

90/7 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 043-348706-8 โทรสาร 043-348710

#### สาขาพิทญา

131/54 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  
โทรศัพท์ 038-378190-4 โทรสาร 038-378195

#### สาขานครราชสีมา

969/26 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310  
โทรศัพท์ 044-928604 โทรสาร 044-928605