

เทคโนโลยีความเย็นที่สมบูรณ์แบบ พสมพสานความงามแห่งการดีไซน์

Floor Standing System Air Conditioners Extra Cool Series R22 / R407C

เพราะเราเชื่อว่า...“อัจฉริยะ” คือความสามารถในการทำให้ชีวิตดีขึ้น YORK อัจฉริยะแห่งโลกความเย็น จึงปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะ: ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่างที่คุณต้องการ สำหรับเรา...การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อโลกวันนี้ หมายถึง มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน



Features

การออกแบบ...ที่ลงตัว

- การดีไซน์ที่บาง กะทัดรัด
- ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- การออกแบบการกระจายลมในการทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเย็นที่สมบูรณ์แบบ
- ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย (ชนิดไร้สายอุปกรณ์เสริม) แสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

มีียบสติก...ไร้เสียงรบกวน

- การใส่ใจในการออกแบบของการกระจายลมภายในตัวเครื่องตามหลักกลศาสตร์ที่สามารถลดแรงเสียดทาน ช่วยทำให้ลดเสียงรบกวนขณะใช้งาน
- เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐาน มอก.2134-2553 (เฉพาะรุ่น 18,000 - 40,000 บีทียู/ชม.)



ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย(Built-in)



Floor Standing System Air Condition



มอก.2134-2553



เทคโนโลยีความเย็นที่สมบูรณ์แบบ ผสมผสานความงามแห่งการดีไซน์

Specification : FPF Series R22 / R407C

Model	Indoor		FPF18	FPF25	FPF30	FPF36	FPF38	FPF40	FPF45	FPF48	FPF56-A	FPF60-A	
	Outdoor		YCLT18-B	YCLT25-B	YCLT30-B	YCLT36	YCLT38	YCLT40	YCLN45-TC	YCLN48-TC	YCLN56-TC	YCLN60-TC	
Performance Data	Norminal Cooling	Btu/hr	18,700	25,900	30,000	36,000	38,000	40,900	45,000	48,000	56,000	60,000	
	Capacity	KW	5.50	7.60	8.80	10.60	11.20	12.00	13.19	14.06	16.41	17.58	
	Air Flow	CFM	600	800	800	1,200	1,200	1,200	1,600	1,600	2,000	2,000	
	EER	Btu/W.hr	10.57	9.65	9.72	9.6	9.6	10.3	9.63	9.63	10.46	10.18	
	COP	W/W	3.10	2.83	2.85	2.81	2.81	3.02	2.82	2.82	3.07	2.98	
Indoor Unit													
Power Supply Indoor Unit		V/Ph/Hz	220/1/50										
Dimension	Height	mm.	1620	1620	1620	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	
	Width	mm.	602	602	602	602	602	602	602	602	726	726	
	Depth	mm.	322	322	322	322	322	322	322	322	420	420	
Unit Weight	kg.	48	50	55	58	58	68	72	72	75	82		
Outdoor Unit													
Rotary	220V/1Ph	✓	✓	✓	✓								
Compressor	380V/3Ph					✓							
Scroll	220V/1Ph						✓	✓					
Compressor	380V/3Ph						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dimension	Height	mm.	590				764			1119		1173	
	Width	mm.	845				1022			903		944	
	Depth	mm.	307				414			327		376	
System Operation Control	Build-In-Electronics												
System Refrigerant	R22 / R407C												
Unit Weight	kg.	58	74	75	76	77.5	78.5	88	92	98.5	98.5		
System Running Current													
Rotary	220V/1Ph	RLA	A	8.25	12.39	14.50	17.24						
	380V/3Ph	RLA	A				8.27						
Scroll	220V/1Ph	RLA	A				18.82	20.20					
	380V/3Ph	RLA	A				8.52	8.92	8.52	9.73	10.40	11.10	
Connection													
Pipe Size	Liquid	inch	3/8							1/2			
	Suction	inch	5/8				3/4						
	Drain	inch	3/4										



Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

719 อาคาร เค พี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2794-0100-1 โทรสาร 0-2717-1327-8 Website : <http://www.yorkthai.com>

สาขาเชียงใหม่

178/15 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-131273-5 โทรสาร 053-131276

สาขาทหาดใหญ่

638/6-8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-237762, 074-238587 โทรสาร 074-365913

สาขากูเก็ด

9, 11 ถนนพัฒนา ซอย 3 ตำบลลาดเตเื่อ อำเภอเมือง จังหวัดกูเก็ด 83000
โทรศัพท์ 076-256992-5 โทรสาร 076-256996

สาขายอนแก่น

90/7 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-348706-8 โทรสาร 043-348710

สาขาศักดิ์

131/54 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-378190-4 โทรสาร 038-378195

สาขานครราชสีมา

969/26 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 044-928604 โทรสาร 044-928605

