

อัจฉริยะเทคโนโลยีความเย็นที่ติดตามคุณไปทุกที่

Portable Air Conditioners POLAR - Series R410A

เพราะเราเชื่อว่า... "อัจฉริยะ" คือความสามารถในการทำให้ชีวิตดีขึ้น YORK อัจฉริยะแห่งโลกความเย็น จึงปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะ ในขณะที่ตัวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่างที่คุณต้องการ สำหรับเรา... การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อโลกวันนี้ หมายถึง มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน



Features

ใช้งานง่าย สะดวกสบายได้ทุกที่

- การแสดงอุณหภูมิดิจิทัล มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน
- ปรับตั้งอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง 17 องศาเซลเซียส
- สามารถแสดงผลเป็นองศาเซลเซียส
- รีโมทคอนโทรลไร้สาย สามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกล พร้อมปุ่มคำสั่งใช้งานบนตัวเครื่อง
- ตั้งเวลา ปิด-เปิด เครื่องล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมง
- ปรับแรงลมได้ตามที่ต้องการ ด้วยแรงลม 3 ระดับ
- สะดวกสบายด้วยฟังก์ชันปรับบานสวิงอัตโนมัติ (Auto Swing)
- กันสนิมด้วยระบบ Water Cool Condenser นำน้ำจากคอยล์เย็นมาระบายความร้อนอัตโนมัติ
- ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวกเหมาะสมกับทุกพื้นที่ใช้สอย



รีโมทคอนโทรล

อากาศสดชื่น...พร้อมความปลอดภัยสูงสุด

- ระบบเตือนเมื่อน้ำเต็มถังน้ำทิ้ง
- ระบบควบคุมความชื้นเพื่อความสบายที่ต่อเนื่องก่อนร้อนสำเร็จรูป
- ช่องระบายลมร้อนในรูปแบบบานสไลด์สำหรับหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อน



เครื่องปรับอากาศของยอร์ก นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว เรายังใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยสารทำความเย็น R410A นี้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของน้ำยา จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซน

หมายเหตุ :

1. เป็นเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะจุด ไม่สามารถกระจายลมได้ทั่วทั้งห้อง และไม่สามารถใช้ทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall Type) ได้
2. พื้นที่ใช้งานต้องสามารถติดตั้งท่อระบายลมร้อนได้
3. เต้ารับไฟฟ้าควรเป็นแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอ ขนาดสายไฟไม่ควรต่ำกว่า 2 ตร.มม และไม่ควรต่อร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ พร้อมกัน
4. ชุดติดตั้งท่อระบายลมร้อนเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานในสภาพปกติเท่านั้น
5. ระดับเสียงขณะเครื่องทำงานอาจดังกว่าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall Type) เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่รวมในชุดเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Specification : POLAR - Series R410A


Models			PCCA09FD-AATH2	PCCA12FD-AATH2
Nominal Capacity	Cooling	Btu/h	9,000	12,000
		W	2,638	3,517
Electrical Data				
Power Supply		V/Ph/Hz	220/1/50	
Rated Input Consumption		W	1200	1600
Rated Current		A	6.4	7
Performance				
Refrigerant		R410A		
Airflow	CFM	200	206	
Moisture Removal	L/h	2.65	2.72	
Noise Level	dB(A)	54	54	
Control Type		Wireless Remote Control		
Application Area		m ²	12-18	16-23
Units Dimention				
Dimention	Height	mm	720	774
	Width	mm	435	458
	Depth	mm	342	372
Weight		kg.	25	32

1. การต่อชุดระบายอากาศ

ต่อปลายด้านบนของท่อ
เข้ากับชุดระบายอากาศ



ต่อปลายท่อระบายอากาศ
เข้ากับหน้าต่างบานสไลด์



การต่อท่อระบายอากาศ
ที่ไม่ถูกต้อง



2. การเทน้ำทิ้ง (ในกรณีที่มีน้ำเต็ม)

นำสายยางต่อจากระบายน้ำ
กลางกรณีต้องการปล่อยน้ำ
แบบต่อเนื่อง



นำสายยางต่อจากระบายน้ำ
ด้านล่างกรณีเครื่องแสดง
สัญลักษณ์ P1



Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27° C DB/19° C WB
Outdoor Temperature	35° C DB/24° C WB

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
719 อาคาร เค พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2794-0100-1 โทรสาร 0-2717-1327-8 Website : <http://www.yorkthai.com>

สาขาเชียงใหม่
178/15 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-131273-5 โทรสาร 053-131276

สาขาหาดใหญ่
638/6-8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-237762, 074-238587 โทรสาร 074-365913

สาขากูเก็ท
9, 11 ถนนพืฒนา ซอย 3 ตำบลลาดเตเื่อ อำเภอเมือง จังหวัดกูเก็ท 83000
โทรศัพท์ 076-256992-5 โทรสาร 076-256996

สาขาขอนแก่น
90/7 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-348706-8 โทรสาร 043-348710

สาขาพิจาย
131/54 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-378190-4 โทรสาร 038-378195

สาขานครราชสีมา
969/26 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลลพทอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 044-928604 โทรสาร 044-928605