

Air Conditioner



Cassette Type

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

R410a
Refrigerant

Condensing Unit Model OR

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอยล์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)




ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

Model ICC

- ขนาด 12,000-40,900 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกร็ดสายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ขึ้นน้ำหนักคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



Model OR12



Model OR18 - OR30



Model OR33 -OR40
Model OR33-3 -OR40 -3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			ICC-12	ICC-18	ICC-25	ICC-30	ICC-32	ICC-33	ICC-33	ICC-36	ICC-36	ICC-40	ICC-40
AIR FLOW		CFM	300	600	700	900	900	900	900	1,000	1,000	1,000	1,000
COOLING CAPACITY		BTU/Hr.	12,000	18,700	25,900	30,000	32,800	33,100	33,100	36,200	36,200	40,900	40,900
		มอก. 2134-2553											
E. E. R .		BTU/WATT	9.75	10.47	9.65	9.72	9.65	9.83	9.83	10.06	10.06	10.03	10.03
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL		TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)										
FAN		TYPE	SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN										
		Q'TY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REFRIGERANT		TYPE	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY										
		Q'TY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	56	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
	HEIGHT	CM	58	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	DEPTH	CM	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

OUTDOOR UNIT MODEL			OR 12	OR 18	OR 25	OR 30	OR 32	OR 33	OR 33-3	OR 36	OR 36-3	OR 40	OR 40-3
COOLING CAPACITY		BTU/Hr.	12,000	18,700	25,900	30,000	32,800	33,100	33,100	36,200	36,200	40,900	40,900
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR		TYPE	ROTARY	ROTARY/SCROLL								SCROLL	SCROLL
EVAPORATOR COIL		TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)										
FAN MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY										
FAN DIAMETER		INCH	16	20	20	20	22	22	22	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	85	95	95	95	98	98	98	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	54.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	28.5	37	37	37	39	39	39	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT		Kg.	36	55	56	65	67	67	67	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °F Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2004, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



TUV NORD (Thailand) Ltd.



NSC-TS475 17021
EMS 004



บริษัท ไทยแอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้า



THAILAND
CERTIFICATE OF QUALITY



Certificate No. TH 08/2210



มอก. 2134-2553



Certificate No. 8/2009



Cat. No. ICC, OR-มอก-2018