

รุ่นแวนเพดาน

SUE NEW

เครื่องปรับอากาศแบบแวนที่เหมาะกับทุกการใช้งาน ทำงานได้เงียบสนิทระดับเสียงชุดคอนเดนซึ่งเพียง 45 เดซิเบล ไม่ว่าจะใช้ในสำนักงาน หรือทางการค้าก็ไม่มีสะดุดจากเสียงดังที่รบกวนอย่างแน่นอน



การฟอกอากาศ

Saijo Denki SUE NEW

เครื่องปรับอากาศที่มีแผงฟอกอากาศที่กรองฝุ่นละเอียด พร้อมการออกแบบที่ทำให้สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดฝุ่นสะสม



แผ่นดักจับฝุ่นหยาบ Pre-Filter

แผ่นกรองอากาศ*

*แผ่นกรองอากาศ PM0.1 เป็นตัวเลือกที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



ประหยัดพลังงาน

ประหยัดไฟสูงสุด 2 ดาว


คุ้มทุนภายใน 3 ปี

ประหยัดกว่าแอร์ตามมาตรฐานขั้นต่ำ มอก. ปีละ 7,636 บาท ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมที่เหนือชั้น ด้วยเทคโนโลยี Computational Fluid Dynamics (CFD)



ทนทาน

แผงคอยล์ร้อนขนาดใหญ่สามารถระบายอากาศได้ดี สามารถทำงานได้ในสภาวะอากาศสูงถึง 55 °C แผงระบายความร้อนทองแดง ทนทาน อายุการใช้งาน นานกว่าแผงระบายความร้อนอลูมิเนียม



การเชื่อมต่อ



รีโมทคอนโทรลมีสาย คุณการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำ ปุ่มกดขนาดกระดัดรัดใช้งานง่ายหมดห่วงเรื่องรีโมทหายอีกต่อไป



รีโมทคอนโทรลไร้สาย คุณภาพสูง

ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำ สะดวกสบายเหมาะทุกการใช้งาน



การฟอกอากาศ



การเชื่อมต่อ



ประหยัดพลังงาน



ทนทาน



เงียบ

*ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับแอร์ทั่วไปต่อ 1 ปี
คำนวณจากค่าประหยัดไฟเบอร์ 5 ต่อปีเทียบกับค่าไฟตามมาตรฐาน มอก.

รุ่นสินค้า		SUPER SSU R32-13	SUPER SSU R32-18	SUPER SSU R32-25	SUPER SSU R32-30	SUPER SSU R32-30T	SUPER SSU R32-33	SUPER SSU R32-33T
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	15,216	21,064	26,255	30,966	30,942	33,569	33,831
ชนิดสารทำความเย็น		R-32						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz						
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,070	1,439	1,832	2,222	2,506	2,395	2,651
ค่าประหยัดไฟ SEER	Btu/h/w	15.08	15.56	15.22	14.81	13.10	14.88	13.55
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	450	600	850	1,000		1,100	
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	850	1,300	1,800	2,150		2,350	
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	45	50	54	57		58	
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4			3 / 8			
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8	1 / 2	5 / 8				
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	50						
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	30						
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4						
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	630 x 981 x 231	630 x 1,264 x 231		630 x 1,582 x 261			
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	490 x 780 x 320	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345		1,150 x 997 x 345		
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	32	41	41	52		52	
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	28	45	54	70		72	
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FS12SUPER32SSU1	FS18SUPER32SSU1	FS25SUPER32SSU1	FS30SUPER32SSU1	FS30SUPER32SSU3	FS33SUPER32SSU1	FS33SUPER32SSU3
	ตัวร้อน	CS12SUPER32SSU1	CS18SUPER32SSU1	CS25SUPER32SSU1	CS30SUPER32SSU1	CS30SUPER32SSU3	CS33SUPER32SSU1	CS33SUPER32SSU3
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SSU-13F-D-STMP1	SSU-18F-D-STMP1	SSU-25F-D-STMP1	SSU-30A-D-STMP1	SSU-30C-A-STMP3	SSU-33A-D-STMP1	SSU-33C-A-STMP3
	ตัวร้อน	SOR-13F-D-STMP1	SOR-18F-D-STMP1	SOR-25F-D-STMP1	SOR-30A-D-STMP1	SOR-30C-A-STMP3	SOR-33A-D-STMP1	SOR-33C-A-STMP3
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับแอร์ทั่วไปต่อ 1 ปี*		7,636 บาท***	11,258 บาท***	14,968 บาท	16,946 บาท	12,026 บาท	18,836 บาท	14,786 บาท



รุ่นสินค้า		SUPER SSU R32-36	SUPER SSU R32-36T	SUPER SSU R32-40	SUPER SSU R32-40T	SUPER SSU R32-44	SUPER SSU R32-52	SUPER SSU R32-60
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	36,723	36,813	40,471	40,422	44,000	52,000	60,000
ชนิดสารทำความเย็น		R-32						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz		220 - 240V / 1PH / 50Hz		380-415V/3PH/50HZ		
กำลังไฟฟ้า	Watt	2,651	2,943	3,428	3,417	3,714	4,400	5,089
ค่าประหยัดไฟ SEER	Btu/h/w	14.71	13.27	12.52	12.56	12.58	12.55	12.52
อัตราการบริโภคนาจากาศ - ตัวเย็น	CFM	1,200		1,350		1,500		2,000
อัตราณนบริโภคนาจากาศ - ตัวร้อน	CFM	2,550		2,850		3,150		4,250
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	59		60		62		63
ขนาดท่อก่ Liquid	Inch	3 / 8						
ขนาดท่อก่ Suction	Inch	5 / 8						
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	50						
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	30						
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4						
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	6	2.5	6	2.5	2.5	2.5	4
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	630 x 1,582 x 261			630 x 1,897 x 261			
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	1,150 x 997 x 345			1,376 x 1,040 x 350			
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	52			71			
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	72			120		121	122
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FS36SUPER32SSU1	FS36SUPER32SSU3	FS40SUPER32SSU1	FS40SUPER32SSU3	FS44SUPER32SSU3	FS52SUPER32SSU3	FS60SUPER32SSU3
	ตัวร้อน	CS36SUPER32SSU1	CS36SUPER32SSU3	CS40SUPER32SSU1	CS40SUPER32SSU3	CS44SUPER32SSU3	CS52SUPER32SSU3	CS60SUPER32SSU3
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SSU-36A-D-STMP1	SSU-36C-A-STMP3	SSU-40C-A-STMP1	SSU-40C-A-STMP3	-	-	-
	ตัวร้อน	SOR-36A-D-STMP1	SOR-36C-A-STMP3	SOS-40C-A-STMP1	SOS-40C-A-STMP3	-	-	-
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับแอร์ทั่วไปต่อ 1 ปี*		20,028 บาท	15,087 บาท	13,403 บาท	13,593 บาท	-	-	-