

AIR PERFECTION


CLEAN - COMFORT - COOL

แอร์ เพอร์เฟกชัน คลีน - คอมฟอร์ต - คูล

STREAMER SERIES



SMART SERIES



SUPER COOL SERIES



ที่สุดของความเย็นสบาย เทคโนโลยี
เพื่อความผ่อนคลายสำหรับทุกพื้นที่
ตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน



AIR PERFECTION CLEAN - COMFORT - COOL

แอร์ เพอร์เฟกชัน คลีน - คอมฟอร์ต - คูล



STREAMER SERIES



PERFECTING
CLEAN



FTKZ-V



FTKM-W

FTKM-W



STREAMER SERIES

FTKM-W

สูดอากาศบริสุทธิ์ เย็นปลอดภัย จากเครื่องปรับอากาศโดทั้น
ที่ฟอกอากาศภายในเครื่อง ด้วย Streamer Technology ให้คุณหมดห่วง
เรื่องฝุ่น PM2.5 และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ พร้อมระบบ Self-Hygiene
Booster ที่ช่วยทำความสะอาดตัวเครื่อง และเป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
เพื่อให้ทุกสมาชิกในบ้านรับอากาศสะอาด



PERFECTING
CLEAN

KEY FEATURES

- **STREAMER** : ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องด้วย Streamer Technology ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- **SELF-HYGIENE BOOSTER** : ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
- **INTELLIGENT EYE** : ระบบตาอัจฉริยะ ตรวจสอบการเคลื่อนไหว พร้อมปรับอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวเกิน 20 นาที ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดไฟ

PERFECT FEATURES



FTKM-W

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKM09WV2S	FTKM12WV2S	FTKM15WV2S	FTKM18WV2S	FTKM24WV2S
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKM09WV2S	RKM12WV2S	RKM15WV2S	RKM18WV2S	RKM24WV2S
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)			BTU/hr		9,200 [3,400-10,900]	12,300 [4,100-14,000]	15,000 [4,100-16,400]	18,100 [4,100-20,500]	24,200 [4,100-25,900]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kw		2.7 [1.0-3.2]	3.6 [1.2-4.1]	4.4 [1.2-4.8]	5.3 [1.2-6.0]	7.1 [1.2-7.6]
			BTU/hr		9,200 [3,400-10,900]	12,300 [4,100-14,000]	15,000 [4,100-16,400]	18,100 [4,100-20,500]	24,200 [4,100-25,900]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W		690 [130-990]	1,020 [180-1,310]	1,120 [210-1,310]	1,430 [185-1,920]	2,140 [220-2,800]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h		21.19☆☆	21.99☆☆	22.17☆☆	22.16☆☆	20.13☆☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)					FTKM09WV2S	FTKM12WV2S	FTKM15WV2S	FTKM18WV2S	FTKM24WV2S
Front Panel Color (สีหน้าทาก)					Cool White				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)			11.9 [420]	11.2 [395]	15.2 [537]	18 [636]	20.3 [717]
	M				9.9 [350]	8.8 [311]	11.2 [395]	14.6 [516]	16.7 [590]
	L				6.8 [240]	6.1 [215]	8.3 [293]	12 [424]	12.6 [445]
	SL				4.9 [173]	4.2 [148]	6.4 [226]	9.6 [339]	9.9 [350]
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)					5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)					Auto Swing [Up-Down, Right-Left, 3D Airflow] สวิงอัตโนมัติ [ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ]				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)					Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBA		38/33/25/18	40/34/26/19	42/35/29/23	43/37/32/27	46/42/36/29
Dimension (HxWxD) (ขนาด[สูงxกว้างxลึก])			mm		300 x 838 x 240		300x920x240	300 x 1,100 x 240	
Weight (น้ำหนัก)			kg		11		13	15	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Drain	inch	Ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)					RKM09WV2S	RKM12WV2S	RKM15WV2S	RKM18WV2S	RKM24WV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)					Ivory White [ขาววาฮ้าง]				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)			18.8 [663]	24.7 [873]	35.8 [1,264]		45.1 [1,592]
	SL				15.3 [541]	18.9 [668]	29.1 [1,028]		37.9 [1,338]
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)			dBA		47/43		48/43		50/46
Dimension (HxWxD) (ขนาด[สูงxกว้างxลึก])			mm		550 x 675 x 284		595 x 845 x 300		
Weight (น้ำหนัก)			kg		23	24	34		36
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch			Ø3/8		Ø1/4		Ø1/2
	Gas	inch							
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)					HERMETICALLY SEALED SWING TYPE				
Refrigerant (สารทำความเย็น)					R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m		15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อบริเวณ)			m		15		30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m		12		20		
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)					CAZ Protection				

เงื่อนไขการวัดค่า

- เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
- วัดระดับความดันในห้องเย็น ที่เงื่อนไขอุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้แบบจำลองค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของความเสี่ยงโดยรอบ
- ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
- เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า





รายละเอียด เครื่องปรับอากาศโดทั้น

ขนาดการทำความเย็น



Model Class

09 12 15 18 24 28 30 33 36

STREAMER SERIES

	FTKZ-V		●	●	●	●	●				
	FTKM-W		●	●	●	●	●				

SMART SERIES

	FTKC-W		●	●	●	●	●				
	FTKF-W		●	●	●	●	●				
	FAVF								●		●

SUPER COOL SERIES

	FTKQ-W		●	●	●	●	●				
	FTM-P		●	●	●	●	●	●			

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางเป็นชื่อรุ่นของสินค้า ไม่ใช่ขนาดทำความเย็นตามสเปการ์

SUMMARY TOTAL SPECIFICATION

SERIES NAME	Functions	STREAMER SERIES		SMART SERIES			SUPER COOL SERIES	
Model		FTKZ-WV2S	FTKM-WV2S	FTKC-WV2S9	FTKF-WV2S	FAVF	FTKQ-WV2S	FTM-PV2S
ขนาดทำความเย็น		09/12/15/18/24	09/12/15/18/24	09/12/15/18/24/28	09/12/15/18/24	30/36	09/12/15/18/24	09/13/15/18/24/28
สารทำความเย็น R32		•	•	•	•	•	•	•
ชนิดคอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์แบบสวิง	•	•	•	•	•	•	-
	คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี	-	-	-	-	-	-	•
การทำความเย็นและการกระจายลม	COANDA Effect กระจายลมสบายด้วยการสลับแบบ COANDA (COANDA Panel / Flap)	•	•	•	•	•	•	-
	ช่องกรับกระจายลม 2 ชั้น	•	•	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)	-	•	-	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)
	แผงช่องลมแบบกว้าง	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ	•	•	-	-	•	-	-
	3D Airflow (กระจายลม 3 มิติ)	•	•	-	-	•	-	-
	ปรับระดับพัดลมอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
	Comfort Airflow Mode (กระจายลมสบายไม่โดนตัว)	•	•	•	•	•	•	-
Intelligent Eyes (ระบบตาอัจฉริยะ)	2-Area Intelligent Eye Operation (Focus and Comfort) (กระจายลมไปยังบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อความสบาย)	• (มีเฉพาะรุ่น 09/12)	-	-	-	-	-	-
	Intelligent Eye Operation (Auto Energy Saving) (ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที เพื่อการประหยัดพลังงาน)	•	•	•	•	•	-	-
Lifestyle Convenience (ฟังก์ชันเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย)	Programme Dry Function (ฟังก์ชันดึงความชื้นภายในห้อง)	•	•	•	•	•	•	•
	Hybrid Cooling (ฟังก์ชันปรับลดความเร็วอัตโนมัติ)	•	-	-	-	-	-	-
	Humidity Sensor (เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น ช่วยทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้น)	•	•	•	-	-	-	-
	Powerful Operation (ฟังก์ชันเพื่อปรับอุณหภูมิให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว)	•	•	•	•	•	•	•
	Fan Operation (โหมดพัดลม)	•	•	•	•	•	•	•
	Auto Fan Speed (โหมดความเร็วพัดลมอัตโนมัติ)	•	•	•	•	•	•	•
	Comfort Airflow (โหมดกระจายลมสบาย)	•	•	•	•	•	•	•
	Econo Operation (ระบบประหยัดพลังงาน)	•	•	•	•	•	•	-
Health & Cleanliness (ฟังก์ชันเพื่อสุขภาพและความสะอาด)	Air Quality Filter (Enzyme Blue & PM2.5) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อโรค & กรองฝุ่นละออง PM2.5)	•	•	•	•	•	•	•
	Mold Proof Operation (ฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ)	-	-	•	•	-	•	-
	Self-Hygiene Booster (ระบบทำความสะอาดตัวเองและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ)	•	•	-	-	-	-	-
Timer (ฟังก์ชันการตั้งเวลาการทำงาน)	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 7 วัน	-	-	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง	•	•	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาถอยหลัง เปิด-ปิด	•	•	•	•	•	•	•
	โปรแกรมการกำหนดเวลาพัก	•	•	•	•	•	•	-
Worry Free : Reliability & Durability (ปราศจากความกังวล : ความน่าเชื่อถือและความทนทาน)	เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังไฟฟ้าขัดข้อง	•	•	•	•	•	•	•
	ตรวจสอบความผิดปกติตัวเครื่องได้ด้วยตนเอง (Error Code)	•	•	•	•	•	•	•
	เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนที่แผงระบายความร้อน	•	•	•	•	•	•	•
	โครงป้องกันแผงระบายความร้อนที่ด้านหลังเครื่องชุดภายนอก	•	•	•	•	•	•	•
	Super PCB PRO (แผงวงจรกับไฟตก ไฟกระชาก)	130 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	-
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	เชื่อมต่อการทำงานแบบไร้สายกับระบบ WIFI	(Built-in)	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	-
	Wireless Remote Controller (ควบคุมการทำงานผ่านรีโมทแบบไร้สาย)	•	•	•	•	•	•	•
	รีโมทแบบไร้สายมีแสงไฟบนหน้าจอ	•	•	•	•	•	-	-



การรับประกันและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์	
นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์	
ชิ้นส่วน	การรับประกัน
คอมเพรสเซอร์	5 ปี
แผงคอยล์เย็นสำหรับรุ่นที่ใช้สารทำความเย็น R32	3 ปี
แผงวงจร PCB ที่คอยล์ร้อนสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์ R32	3 ปี
แผงคอยล์ร้อน CAZ Protection	3 ปี

**เฉพาะรุ่น FTKZ-V และ FTKM-W

** รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ



ข้อมูลเพิ่มเติม
<https://www.daikin.co.th/warranty-policy/>



ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
<https://www.daikin.co.th/my-daikin/>