

AIR PERFECTION


CLEAN - COMFORT - COOL

แอร์ เพอร์เฟกชัน คลีน - คอมฟอร์ต - คูล

STREAMER SERIES



SMART SERIES



SUPER COOL SERIES



ที่สุดของความสบาย เทคโนโลยี
เพื่อความผ่อนคลายสำหรับทุกพื้นที่
ตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน



AIR PERFECTION CLEAN - COMFORT - COOL

แอร์ เพอร์เฟกชัน คลีน - คอมฟอร์ต - คูล



STREAMER SERIES



PERFECTING
CLEAN



FTKZ-V



FTKM-W

STREAMER SERIES

FTKZ-V

ที่สุดเพื่ออากาศสะอาด เครื่องปรับอากาศโตกั้นที่คุณสั่งการได้ผ่าน Built-in Wifi ฟอกอากาศในตัวเครื่องด้วย Streamer Technology ที่ยับยั้งได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ให้คุณสูดอากาศบริสุทธิ์ ได้รับความสบายตัวยิ่งขึ้นด้วยระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ



**PERFECTING
CLEAN**

FTKZ-V





KEY FEATURES

- **STREAMER** : ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องด้วย Streamer Technology ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- **BUILT-IN WIFI** : ควบคุมการทำงานได้ทุกที่ด้วย Built-in Wifi ผ่านแอป Daikin Mobile Controller
- **HUMIDITY CONTROL** : ควบคุมความชื้นภายในห้องให้รู้สึกสบายตัว
- **SELF-HYGIENE BOOSTER** : ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

PERFECT FEATURES



FTKZ-V

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FTKZ09VV2S	FTKZ12VV2S	FTKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	FTKZ24VV2S	
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RKZ09VV2S	RKZ12VV2S	RKZ15VV2S	RKZ18VV2S	RKZ24VV2S	
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)			BTU/hr	8,500 [4,100-12,300]	11,900 [4,100-14,000]	14,300 [4,100-16,400]	17,700 [4,100-21,200]	24,200 [4,100-25,900]	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kw	2.5 [1.2-3.6]	3.5 [1.2-4.1]	4.2 [1.2-4.8]	5.2 [1.2-6.2]	7.1 [1.2-7.6]	
			BTU/hr	8,500 [4,100-12,300]	11,900 [4,100-14,000]	14,300 [4,100-16,400]	17,700 [4,100-21,200]	24,200 [4,100-25,900]	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	455 [160-890]	790 [160-1,120]	990 [185-1,200]	1,320 [185-1,200]	2,140 [220-2,800]	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	24.70☆☆☆	22.80☆☆☆	24.00☆☆☆	22.80☆☆☆	20.40☆☆	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKZ09VV2S	FTKZ12VV2S	FTKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	FTKZ24VV2S	
Front Panel Color (สีหน้าทาก)				Two Tone , White (สีขาว) [B-613] Light Gray (สีเทาอ่อน) [B-617]					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		H	m³/min (cfm)	14.6 [516]	15.2 [537]	16.9 [597]	18.0 [636]	22.1 [780]	
		M		11.0 [388]	12.3 [434]	12.6 [445]	14.6 [516]	17.0 [600]	
		L		7.0 [247]	7.9 [279]	9.3 [328]	12.0 [424]	12.9 [455]	
		SL		4.9 [173]	5.6 [198]	7.8 [275]	9.6 [339]	10.1 [357]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto					
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing [Up-Down, Right-Left, 3D Airflow] สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, กระจายลมแบบ 3 มิติ)					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)					
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBA	42/33/26/19	43/35/28/19	44/36/28/23	45/40/35/29	49/42/37/30	
Dimension (HxWxD) (ขนาด[สูงxกว้างxลึก])			mm	300 x 920 x 240			300 x 1,100 x 240		
Weight (น้ำหนัก)			kg	13			15		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch	Ø5/8					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKZ09VV2S	RKZ12VV2S	RKZ15VV2S	RKZ18VV2S	RKZ24VV2S	
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาวงาช้าง)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		H	m³/min (cfm)	26.9 [950]			35.8 [1,264]		45.1 [1,592]
		SL		23.0 [812]			29.1 [1,028]		37.9 [1,338]
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)			dBA	46/43	47/44	48/44		52/49	
Dimension (HxWxD) (ขนาด[สูงxกว้างxลึก])			mm	550 x 675 x 284			595 x 845 x 300		
Weight (น้ำหนัก)			kg	27			34		36
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Liquid	inch	Ø3/8			Ø1/4		
		Gas	inch						
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				HERMETICALLY SEALED SWING TYPE					
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32					
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m	10			15		
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			m	20			30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	15			20		
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)				Copper Tube			CAZ Protection		

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดันในห้องเย็น ที่เมื่อใช้อุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้ภาชนะที่เหล่านี้นักจะสังเกตได้ว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า





รายละเอียด เครื่องปรับอากาศโดทั้น

ขนาดการทำความเย็น


Model Class

09 12 15 18 24 28 30 33 36

STREAMER SERIES

	FTKZ-V		●	●	●	●	●						
	FTKM-W		●	●	●	●	●						

SMART SERIES

	FTKC-W		●	●	●	●	●	●					
	FTKF-W		●	●	●	●	●						
	FAVF									●		●	

SUPER COOL SERIES

	FTKQ-W		●	●	●	●	●						
	FTM-P		●	●	●	●	●	●					

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางเป็นชื่อรุ่นของสินค้า ไม่ใช่ขนาดทำความเย็นตามสเปการ์

SUMMARY TOTAL SPECIFICATION

SERIES NAME	Functions	STREAMER SERIES		SMART SERIES			SUPER COOL SERIES	
Model		FTKZ-WV2S	FTKM-WV2S	FTKC-WV2S9	FTKF-WV2S	FAVF	FTKQ-WV2S	FTM-PV2S
ขนาดทำความเย็น		09/12/15/18/24	09/12/15/18/24	09/12/15/18/24/28	09/12/15/18/24	30/36	09/12/15/18/24	09/13/15/18/24/28
สารทำความเย็น R32		•	•	•	•	•	•	•
ชนิดคอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์แบบสวิง	•	•	•	•	•	•	-
	คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี	-	-	-	-	-	-	•
การทำความเย็นและการกระจายลม	COANDA Effect กระจายลมสบายด้วยการสลับแบบ COANDA (COANDA Panel / Flap)	•	•	•	•	•	•	-
	ช่องกรับกระจายลม 2 ชั้น	•	•	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)	-	•	-	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)
	แผงช่องลมแบบกว้าง	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ	•	•	-	-	•	-	-
	3D Airflow (กระจายลม 3 มิติ)	•	•	-	-	•	-	-
	ปรับระดับพัดลมอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
	Comfort Airflow Mode (กระจายลมสบายไม่โดนตัว)	•	•	•	•	•	•	-
Intelligent Eyes (ระบบตาอัจฉริยะ)	2-Area Intelligent Eye Operation (Focus and Comfort) (กระจายลมไปยังบุคคลหรือสลับบุคคลเพื่อความสบาย)	(มีเฉพาะรุ่น 09/12)	-	-	-	-	-	-
	Intelligent Eye Operation (Auto Energy Saving) (ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที เพื่อการประหยัดพลังงาน)	•	•	•	•	•	-	-
Lifestyle Convenience (ฟังก์ชันเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย)	Programme Dry Function (ฟังก์ชันเพิ่มความชื้นภายในห้อง)	•	•	•	•	•	•	•
	Hybrid Cooling (ฟังก์ชันปรับลดความเร็วอัตโนมัติ)	•	-	-	-	-	-	-
	Humidity Sensor (เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น ช่วยทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้น)	•	•	•	-	-	-	-
	Powerful Operation (ฟังก์ชันเพื่อปรับอุณหภูมิให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว)	•	•	•	•	•	•	•
	Fan Operation (โหมดพัดลม)	•	•	•	•	•	•	•
	Auto Fan Speed (โหมดความเร็วพัดลมอัตโนมัติ)	•	•	•	•	•	•	•
	Comfort Airflow (โหมดกระจายลมสบาย)	•	•	•	•	•	•	•
	Econo Operation (ระบบประหยัดพลังงาน)	•	•	•	•	•	•	-
Health & Cleanliness (ฟังก์ชันเพื่อสุขภาพและความสะอาด)	Air Quality Filter (Enzyme Blue & PM2.5) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อโรค & กรองฝุ่นละออง PM2.5)	•	•	•	•	•	•	•
	Mold Proof Operation (ฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัติ)	-	-	•	•	-	•	-
	Self-Hygiene Booster (ระบบทำความสะอาดตัวเองและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ)	•	•	-	-	-	-	-
Timer (ฟังก์ชันการตั้งเวลาการทำงาน)	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ส่วนหน้า 7 วัน	-	-	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ส่วนหน้า 24 ชั่วโมง	•	•	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาถอยหลัง เปิด-ปิด	•	•	•	•	•	•	•
	โปรแกรมการกำหนดเวลาพัก	•	•	•	•	•	•	-
Worry Free : Reliability & Durability (ปราศจากความกังวล : ความน่าเชื่อถือและความทนทาน)	เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังไฟฟ้าขัดข้อง	•	•	•	•	•	•	•
	ตรวจสอบความผิดปกติตัวเครื่องได้ด้วยตนเอง (Error Code)	•	•	•	•	•	•	•
	เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนที่แผงระบายความร้อน	•	•	•	•	•	•	•
	โครงป้องกันแผงระบายความร้อนที่ด้านหลังเครื่องชุดภายนอก	•	•	•	•	•	•	•
	Super PCB PRO (แผงวงจรกับไฟตก ไฟกระชาก)	130 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	-
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	เชื่อมต่อการทำงานแบบไร้สายกับระบบ WIFI	(Built-in)	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	-
	Wireless Remote Controller (ควบคุมการทำงานผ่านรีโมทแบบไร้สาย)	•	•	•	•	•	•	•
	รีโมทแบบไร้สายมีแสงไฟบนหน้าจอ	•	•	•	•	•	-	-



การรับประกันและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์	
นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์	
ชิ้นส่วน	การรับประกัน
คอมเพรสเซอร์	5 ปี
แผงคอยล์เย็นสำหรับรุ่นที่ใช้สารทำความเย็น R32	3 ปี
แผงวงจร PCB ที่คอยล์ร้อนสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์ R32	3 ปี
แผงคอยล์ร้อน CAZ Protection	3 ปี

**เฉพาะรุ่น FTKZ-V และ FTKM-W

** รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ



ข้อมูลเพิ่มเติม
<https://www.daikin.co.th/warranty-policy/>



ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
<https://www.daikin.co.th/my-daikin/>