



พร้อมฟอกฝุ่นพิษ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในอากาศ
ขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน

Sure
INVERTER

แอร์อินเวอร์เตอร์กำจัดฝุ่นพิษ

แอร์ตั้งแขวนต้องประหยัดไฟ พร้อมระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีเดียวกับห้องผ่าตัด

High SEER Inverter SSU

SSU-13C-A-DTMP1



13,652 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **23.48**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 13,138 บาท¹

SSU-18C-A-DTMP1



18,557 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **23.64**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 17,951 บาท¹

SSU-25C-A-DTMP1



25,622 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **23.50**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 24,673 บาท¹

SSU-30C-A-DTMP1



30,805 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **21.61**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 27,655 บาท¹

SSU-36C-A-DTMP1



36,475 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **21.06**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 31,973 บาท¹

Sure
INVERTER **SSU**

INVERTER SSU R32-13



13,089 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **18.94**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 10,255 บาท¹

INVERTER SSU R32-18



19,011 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **19.93**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 15,768 บาท¹

INVERTER SSU R32-25



26,449 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **19.24**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 21,103 บาท¹

INVERTER SSU R32-30



31,065 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **17.78**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 22,463 บาท¹

INVERTER SSU R32-36



37,017 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **16.75**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 24,524 บาท¹

INVERTER SSU R32-48



48,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **16.54**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 31,163 บาท¹

INVERTER SSU R32-60



60,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **16.51**

แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 38,903 บาท¹

¹เมื่อเทียบเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (EER) มอก. 2134-2553



INVERTER SSU R32



รุ่นสินค้า		INVERTER SSU R32 - 13	INVERTER SSU R32 - 18	INVERTER SSU R32 - 25	INVERTER SSU R32 - 30	INVERTER SSU R32 - 36	INVERTER SSU R32 - 48	INVERTER SSU R32 60
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,089	19,011	26,449	31,065	37,017	48,000	60,100
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(6,600 - 14,600)	(9,100 - 20,000)	(12,300 - 27,000)	(15,500 - 34,200)	(18,300 - 40,200)	(24,000 - 52,800)	(30,000 - 66,000)
ชนิดสารทำความเย็น		R-32						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz						
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,050	1,429	2,083	2,490	3,079	4,233	5,291
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	18.94	19.93	19.24	17.78	16.75	16.54	16.51
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	400	600	850	1,000	1,200	1,600	2,000
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	850	1,300	1,800	2,150	2,550	3,400	4,250
ระดับเสียงตัวร้อน	dB (A)	45	48	50	54	56	58	63
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4			3 / 8			
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8	1 / 2	5 / 8				
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	50						
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	30						
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4						
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เมตร)	S Q mm.	2.5	2.5	4	4	6	10	
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	630 x 981 x 231	630 x 1,264 x 231		630 x 1,582 x 261			
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	555 x 846 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345	1,150 x 997 x 345		1,376 x 1,040 x 350	
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	35	45	47	64		77	
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	32	45	54	73		122	
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB12SURE32SSU1	FB18SURE32SSU1	FB25SURE32SSU1	FB30SURE32SSU1	FB36SURE32SSU1	FB48SURE32SSU1	FB60SURE32SSU1
	ตัวร้อน	CB12SURE32SSU1	CB18SURE32SSU1	CB25SURE32SSU1	CB30SURE32SSU1	CB36SURE32SSU1	CB48SURE32SSU1	CB60SURE32SSU1
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SSU-13E-A-DTMP1	SSU-18A-D-DTMP1	SSU-25A-D-DTMP1	SSU-30F-A-DTMP1	SSU-36F-A-DTMP1	SSU-48A-D-DTMP1	SSU-60A-D-DTMP1
	ตัวร้อน	SOR-13E-A-DTMP1	SOR-18A-D-DTMP1	SOR-25A-D-DTMP1	SOR-30F-A-DTMP1	SOR-36F-A-DTMP1	SOR-48A-D-DTMP1	SOR-60A-D-DTMP1