

INVERTER SF R-410A

รุ่นสินค้า		INVERTER SF-30	INVERTER SF-30T	INVERTER SF-36	INVERTER SF-36T	INVERTER SF-48	INVERTER SF-48T	INVERTER SF-60	INVERTER SF-60T
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	30,000	30,000	36,100	36,100	48,000	48,000	60,000	60,000
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(15,000 - 33,000)	(15,000 - 33,000)	(18,000 - 39,600)	(18,000 - 39,600)	(24,000 - 52,800)	(24,000 - 52,800)	(30,000 - 66,000)	(30,000 - 66,000)
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V. / 1PH / 50Hz							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz	220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz	220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz	220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz
กระแสไฟฟ้า	Amp	13.03	4.34	15.67	5.22	20.88	6.96	26.10	8.70
ค่าประหยัดไฟ EER	Btu/h/w	11.02	11.02	11.02	11.02	11.00	11.00	11.00	11.00
คอมเพรสเซอร์		BLDC Inverter Rotary / Twin Rotary Compressor							
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	1,000		1,200		1,600		2,000	
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	2,150		2,550		3,400		4,250	
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	44				46		52	
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	54		56		58		63	
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 2							
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 4							
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4							
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	1,900 x 600 x 375							
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	1,150 x 997 x 345				1,376 x 1,040 x 350			
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	76				82			
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	87		90		105		107	
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB30TOP410SF1	FB30TOP410SF3	FB36TOP410SF1	FB36TOP410SF3	FB48TOP410SF1	FB48TOP410SF3	FB60TOP410SF1	FB60TOP410SF3
	ตัวร้อน	CB30TOP410SF1	CB30TOP410SF3	CB36TOP410SF1	CB36TOP410SF3	CB48TOP410SF1	CB48TOP410SF3	CB60TOP410SF1	CB60TOP410SF3
รหัส มอก.	ตัวเย็น	SF-30A-A-DTMP1	SF-30A-A-DTMP3	SF-36A-A-DTMP1	SF-36A-A-DTMP3	SF-48A-A-DTMP1	SF-48A-A-DTMP3	SF-60A-A-DTMP1	SF-60A-A-DTMP3
	ตัวร้อน	SOR-30A-A-DTMP1	SOR-30A-A-DTMP3	SOR-36A-A-DTMP1	SOR-36A-A-DTMP3	SOR-48A-A-DTMP1	SOR-48A-A-DTMP3	SOR-60A-A-DTMP1	SOR-60A-A-DTMP3