

รุ่นตั้ง /แขวน : SUE - X



■ SUE Series (R22)

รุ่น	BTU	ระบบไฟ	รุ่น	BTU	ระบบไฟ
SUE - 13X	13,081	220	SUE - 33SX	33,000	220
SUE - 18X	18,261	220	SUE - 38X	37,408	220/380 ¹
SUE - 25X	25,481	220	SUE - 38SX	38,200	220
SUE - 30X	31,382	220/380 ¹	SUE - 44X	44,000	380
SUE - 30SX	30,300	220	SUE - 52X	51,000	380
SUE - 33X	32,936	220/380 ¹	SUE - 60X	60,000	380

■ Features

- พอกอากาศ**
- Double A.P.S.² - ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน, ถอดล้างทำความสะอาดเองได้
 - 24 Hours Protection - พอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกรุ่น ตั้งแต่ 13,000 - 38,000 BTU**
- แอร์ยิ่งขนาดใหญ่ ยิ่งต้อง ประหยัดไฟ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
- ทนทาน ... ด้วยวัสดุคุณภาพสูง SAIJO DENKI**
- ใช้เหล็ก Galvanized Iron Steel ที่มีความหนา 1.2 mm และพ่นสีที่ความหนา 100 ไมครอน
 - รวมทั้งพ่นเคลือบสีย้อมสาร ML71 เพื่อความทนทานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งได้หลายรูปแบบ**
- สามารถติดตั้งได้ทั้ง แขวน และตั้งพื้น

■ Optional Features

รีโมทมีสาย บ่งกับรีโมทหาย สามารถเดินสายได้ยาวสูงสุดถึง 20 เมตร

¹ ในรุ่น SUE - 30X, SUE - 33X, SUE - 38X ได้มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 เฉพาะระบบไฟ 220 โวลต์

รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง : SSC



■ SSC Series (R22)

Quiet Design

รุ่น	BTU	ระบบไฟ	รุ่น	BTU	ระบบไฟ
SSC - 13	13,300	220	SSC - 38	38,200	220/380
SSC - 18	18,000	220	SSC - 44	44,000	380
SSC - 25	25,200	220	SSC - 52	51,000	380
SSC - 30	30,000	220/380	SSC - 60	59,000	380
SSC - 34	34,100	220/380			

■ Features

- พอกอากาศ**
- Double A.P.S.² - ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน, ถอดล้างทำความสะอาดเองได้
 - Nano A.P.S.³ - แผ่นพอกอากาศที่เคลือบด้วยสาร Nano Titanium Dioxide
 - 24 Hours Protection - พอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง
- เงียบ**
- Super Quiet Design - เพิ่มประสิทธิภาพคอยล์ และปรับปรุงการไหลของลม ทำให้เสียงเงียบขึ้น จาก 39.7 เดซิเบล เหลือ 32.5 เดซิเบล (ในรุ่น SSC - 25)
- Smooth Air Flow Direction**
- ปรับทิศทางการเดินของลมให้มีความเสียดทานน้อยลงเพื่อลดระดับเสียง
- Lower Ceiling Space Required**
- ต้องการพื้นที่ฝ้าต่ำ ในรุ่น SSC-13, 18, 25 ต้องการฝ้าสูง 24.5 cm
 - ในรุ่น SSC-30, 33 38 ต้องการฝ้าสูง 28.5 cm
- Hi-Performance Drain Pump**
- บีบน้ำแรงสูง ทำให้เดินก่อนน้ำได้สูงถึง 80 เซนติเมตร เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น

Hybrid Plus : R22

รุ่นสินค้า		Grand Hybrid-12	Grand Hybrid-15	Grand Hybrid-20	Grand Hybrid-25	Grand Hybrid-30	Slim Hybrid-10	Slim Hybrid-14
ขนาดทำความเย็น (บีทีย)	Btu/h	11,200	14,268	19,400	25,400	30,200	9,801	13,982
ขนาดทำความเย็น (ไม่บีทีย)	Btu/h	10,273	13,149	17,868	23,774	28,254	9,606	13,706
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240 V / 1PH / 50Hz					220 - 240 V / 1PH / 50Hz	
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240 V / 1PH / 50Hz					220 - 240 V / 1PH / 50Hz	
กระแสไฟฟ้า (บีทีย)	Amp	3.35	4.41	6.26	9.02	10.13	3.18	4.98
ค่าประพจน์ไฟฟ้า EER (บีทีย)		15.51	15.01	14.38	13.47	14.26	14.31	13.02
ค่าประพจน์ไฟฟ้า EER (ไม่บีทีย)		12.73	12.20	11.71	11.56	12.24	11.72	12.08
คอมเพรสเซอร์		Rotary			Scroll		Rotary	
อัตราการเวียนอากาศจาก - ตัวเย็น	CFM	350	420	600	750	950	350	420
อัตราการเวียนอากาศจาก - ตัวร้อน	CFM	1,400	1,400	1,400	1,400	2,000	800	800
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	31	34	38	24	26
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	50	50	50	54	56	45	
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4		3 / 8			1 / 4	
ขนาดท่อ Suction	Inch	1 / 2			5 / 8		1 / 2	
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1 / 2						
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	288 x 918 x 215		328 x 1,188 x 235		330 x 1,600 x 237	288 x 918 x 215	
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	720 x 1,060 x 440			1,051 x 1,060 x 440		620 x 940 x 460	
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	13		18		25	13	
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	58		65		75	44	
รหัสเครื่องปรับอากาศ (รหัสสินค้า)	ตัวเย็น	SJ-W10-S-HTGP1	SJ-W13-S-HTGP1	SJ-W18-S-HTGP1	SJ-W22-S-HTGP1	SJ-W26-S-HTGP1	SJ-W09G-S-HTGP1	SJ-W12G-S-HTGP1
	ตัวร้อน	SJ-C10-S-HTGP1	SJ-C13-S-HTGP1	SJ-C18-S-HTGP1	SJ-C22-S-HTGP1	SJ-C26-S-HTGP1	SJ-C09G-S-HTGP1	SJ-C12G-S-HTGP1
รุ่น (Model) เบอร์ 5 .มอก.	ตัวเย็น	SJ-W10	SJ-W13	SJ-W18	SJ-W22	SJ-W26	SJ-W09G-S-STGP1	SJ-W12G-S-STGP1
	ตัวร้อน	SJ-C10	SJ-C13	SJ-C18	SJ-C22	SJ-C26	SJ-C09G-S-STGP1	SJ-C12G-S-STGP1

Super A.P.S. : R22

รุ่นสินค้า		Super A.P.S.-10	Super A.P.S.-13	Super A.P.S.-16	Super A.P.S.-19	Super A.P.S.-26	Super A.P.S.-30	Super A.P.S.-30T	Super A.P.S.-33	Super A.P.S.-33T	Super A.P.S.-36	Super A.P.S.-36T	
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	9,606	13,706	14,962	18,480	25,549	30,333	30,148	33,437	33,352	36,221	37,368	
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1Ph / 50Hz											
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220-240V / 1PH / 50Hz											
กระแสไฟฟ้า	Amp	3.80	5.26	6.14	7.26	10.38	13.02	4.39	14.35	5.07	15.47	5.43	
ค่าประหยัดไฟ EER		11.72	12.08	11.31	11.80	11.42	11.15	11.56	11.27	11.08	11.20	11.59	
คอมเพรสเซอร์		Rotary						Scroll					
อัตราการเปลี่ยนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	350	420	500	600	750	950		1,050		1,150		
อัตราการเปลี่ยนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	800	1,000	1,400	1,800	2,200		2,800				
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	28	31	34	40		41		42		
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	45	45	48	48	52	56		58				
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4		3 / 8		1 / 4		3 / 8		1 / 2			
ขนาดท่อ Suction	Inch	1 / 2				5 / 8		3 / 4					
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1 / 2											
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	288 x 918 x 215			328 x 1,188 x 235			330 x 1,600 x 237					
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	540 x 860 x 334						643 x 997 x 345		847 x 997 x 345		1,150 x 997 x 345	
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	13		18		25		35					
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	30	35	40	48	64	78	93					
รหัสเครื่องปรับอากาศ (รหัสสินค้า)	ตัวเย็น	SJ-W09G-S-STGP1	SJ-W12G-S-STGP1	SJ-W15-S-STGP1	SJ-W18M-S-STGP1	SJ-W25G-S-STGP1	SJ-W30-S-STMF1	SJ-W30T-S-STMF3	SJ-W33-S-STMF1	SJ-W33T-S-STMF3	SJ-W36-S-STMF1	SJ-W36TS-S-STMF3	
	ตัวร้อน	SJ-C09G-S-STGP1	SJ-C12G-S-STGP1	SJ-C15-S-STGP1	SJ-C18M-S-STGP1	SJ-C25G-S-STGP1	SJ-C30-S-STMF1	SJ-C30T-S-STMF3	SJ-C33-S-STMF1	SJ-C33T-S-STMF3	SJ-C36-S-STMF1	SJ-C36TS-S-STMF3	
รุ่น (Model) เบอร์ 5 .มอก.	ตัวเย็น	SJ-W09G-S-STGP1	SJ-W12G-S-STGP1	SJ-W15-S-STGP1	SJ-W18M-S-STGP1	SJ-W25G-S-STGP1	SJ-W30-S-STMF1	SJ-W30T	SJ-W33	SJ-W33T	SJ-W36	SJ-W36TS	
	ตัวร้อน	SJ-C09G-S-STGP1	SJ-C12G-S-STGP1	SJ-C15-S-STGP1	SJ-C18M-S-STGP1	SJ-C25G-S-STGP1	SJ-C30-S-STMF1	SJ-C30T	SJ-C33	SJ-C33T	SJ-C36	SJ-C36TS	

SSC : R22

รุ่นสินค้า		SSC - 13	SSC - 18	SSC - 25	SSC - 30	SSC - 34	SSC - 38	SSC - 44	SSC - 52	SSC - 60
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,300	18,000	25,200	30,000	34,100	38,200	44,000	51,000	59,000
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz								
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz						380 - 415 V / 3PH / 50Hz		
กระแสไฟฟ้า	Amp	5.73	7.94	11.04	14.13 / 4.97	15.75 / 5.54	17.49 / 6.32	7.84	9.27	10.78
ค่าประหยัไฟฟ้า EER		10.52	10.51	10.59	10.16	10.33	10.13	10.00	9.81	9.75
คอมเพรสเซอร์		Rotary					Scroll			
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	450	600	800	1,000	1,200		1,400		1,500
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	1,350	2,000	2,200	2,800		3,000		4,000
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	31	32	32.5	39	40		43		44
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	45	50	54	56	58		60		62
ขนาดท่อ Liquid	Inch	3 / 8				1 / 2				
ขนาดท่อ Suction	Inch	1 / 2		5 / 8		3 / 4				
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4								
ขนาดน้ำหนัก (HxWxD)	mm.	950 x 950 x 44				950 x 1,340 x 44				
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	840 x 840 x 245				840 x 840 x 280		840 x 1,225 x 325		
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	540 x 860 x 334	643 x 997 x 345		847 x 997 x 345			1,150 x 997 x 345		
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	32	35		43		107		55	110
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	35	40	51	73	78	84	107	109	110
รหัสเครื่องปรับอากาศ (รหัสสินค้า)	ตัวเย็น	SSC - 13A-S-STGP1	SSC - 18A-S-STGP1	SSC-25S-S-STGP1	SSC - 30S-S-STMP1	SSC - 34S-S-STMP1	SSC - 38A-S-STMP1	SSC - 44B-S-STMP3	SSC - 52B-S-STMP3	SSC - 60B-S-STMP3
	ตัวร้อน	SOR -13A-S-STGP1	SOR -18A-S-STGP1	SOR-25S-S-STGP1	SOR - 30S-S-STMP1	SOR - 34S-S-STMP1	SOR - 38A-S-STMP1	SOS - 44B-S-STMP3	SOS - 52B-S-STMP3	SOS - 60B-S-STMP3
รุ่น (Model) เบอร์ 5 .มอก.	ตัวเย็น	SSC - 13A	SSC - 18A	SSC-25S-S-STGP1	SSC - 30S	SSC - 34S	SSC - 38A	-	-	-
	ตัวร้อน	SOR -13A	SOR -18A	SOR-25S-S-STGP1	SOR -30S	SOR -34S	SOR - 38A	-	-	-

SUE - X : R22

รุ่นสินค้า		SUE - 13X	SUE - 18X	SUE - 25X	SUE - 30X	SUE - 30SX	SUE - 33X	SUE - 33SX	SUE - 38X	SUE-38SX	SUE - 44X	SUE - 52X	SUE - 60X
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,081	18,261	25,481	31,382	30,300	32,936	33,000	37,408	38,200	44,000	51,000	60,000
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz											
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		380 - 415V. / 3PH / 50Hz											
กระแสไฟฟ้า	Amp	5.45	7.49	10.47	13.55 / 4.77	13.93 / 5.05	13.96 / 4.91	14.86 / 5.43	16.21 / 5.70	17.49 / 6.33	7.84	9.36	10.96
ค่าประสิทธิภาพ (EER)		11.13	11.31	11.29	11.08	10.09 / 10.09	11.29	10.30 / 10.23	11.04	10.13 / 10.16	10.00	9.71	9.76
คอมเพรสเซอร์		Rotary				Scroll		Rotary		Scroll		Scroll	
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	420	600	850	1,000		1,200		1,500		1,800		
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	1,000	1,400	2,000	2,200		2,800		3,000		4,000		
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	48	50	54	56		58		60		62		
ขนาดท่อ Liquid	Inch	3 / 8				1 / 2							
ขนาดท่อ Suction	Inch	1 / 2		5 / 8		3 / 4							
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4											
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	630 x 981 x 231		630 x 1,264 x 231		630 x 1,582 x 231		630 x 1,582 x 261		630 x 1,897 x 231		630 x 1,897 x 261	
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	540 x 860 x 334		643 x 997 x 345		847 x 997 x 345		1,150 x 997 x 345		847 x 997 x 345		1,150 x 997 x 345	
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	35	45	47	62		64		77		81		
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	35	51	73	75		78		90		107		113
รหัสเครื่องปรับอากาศ (รหัสสินค้า)	ตัวเย็น	SUE-13S-S-STMP1	SUE-18UE-S-STMP1	SUE-25US-S-STMP1	SUE-30A-S-STMP1	SUE-30S-S-STMP1	SUE-33UE-S-STMP1	SUE-33S-S-STMP1	SUE-38UP-S-STMP1	SUE-38S-S-STMP1	SUE-44A-S-STMP3	SUE-52B-S-STMP3	SUE-60B-S-STMP3
	ตัวร้อน	SOR-13S-S-STMP1	SOR-18UE-S-STMP1	SOR-25US-S-STMP1	SOR-30A-S-STMP1	SOR-30S-S-STMP1	SOS-33UE-S-STMP1	SOR-33S-S-STMP1	SOS-38UP-S-STMP1	SOR-38S-S-STMP1	SOS -44A-S-STMP3	SOS-52B-S-STMP3	SOS -60B-S-STMP3
รุ่น (Model) เบอร์ 5 .มอก.	ตัวเย็น	SUE - 13S	SUE - 18UE	SUE-25US	SUE-30A-S-STMP1	SUE-30S	SUE-33UE	SUE-33S	SUU-38UP-S-STMP1	SUE-38S	-	-	-
	ตัวร้อน	SOR - 13S	SOR - 18UE	SOR -25US	SOR-30A-S-STMP1	SOR-30S	SOS -33UE	SOR-33S	SOS -38UP	SOR-38S	-	-	-

SJ - U : R22

รุ่นสินค้า		SJ-U-13	SJ-U-18	SJ-U-24
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,023	17,314	23,228
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz		
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz		
กระแสไฟฟ้า	Amp	5.19	7.20	9.41
ค่าประหยัไฟฟ้า (EER)		11.64	11.15	11.45
คอมเพรสเซอร์		Rotary		
อัตราการบวเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	420	600	700
อัตราการบวเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	1,400		2,000
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	30	34	38
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	50		54
ขนาดท่อ Liquid	Inch	3 / 8		
ขนาดท่อ Suction	Inch	1 / 2		
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1 / 2		
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	490 x 920 x 215		550 x 1,120 x 215
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	643 x 997 x 345		847 x 997 x 345
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	17	22	22
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	48	52	67
รหัสเครื่องปรับอากาศ (รหัสสินค้า)	ตัวเย็น	SJ-U13-S-STGF1	SJ-U18-S-STGF1	SJ-U24-S-STGF1
	ตัวร้อน	SJ-C13-S-STGF1	SJ-C18-S-STGF1	SJ-C24S-S-STGF1
รุ่น (Model) เบอร์ 5 มก.	ตัวเย็น	SJ-U13	SJ-U18-S-STGF1	SJ-U24B
	ตัวร้อน	SJ-C13	SJ-C18-S-STGF1	SJ-C24B