

# เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ รุ่น DDF / ACL, AKQ

สัมผัสความเย็นสดชื่นแบบธรรมชาติ ควบคู่ไปกับอากาศบริสุทธิ์  
สะอาดใสด้วย เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ FRESH & CLEAN  
ที่มีระบบฟอกอากาศ Electrostatic Air Purifiers ฟอกอากาศ  
ไบทับบริสุทธิ์ทั่วทั้งห้อง ระบบอัจฉริยะ Auto Fan ปรับแรงลม  
อัตโนมัติตามอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ใช้งานง่าย  
ด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย พร้อมระบบ ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ



**Air Filter**  
แผ่นกรองอากาศเพื่อ  
ความเย็นที่บริสุทธิ์



**DOUBLE FLOW/  
AUTO SWING**  
กระจายความเย็นรวดเร็ว  
ทั่วทั้งทุกทิศทาง



**Freeze**  
สัญญาณเตือน  
FREEZE (น้ำแข็งเกาะ)  
ช่วยยืดอายุการใช้งาน  
รักษาคอมเพรสเซอร์



แผ่นกรองฝุ่น  
ถอดล้างทำความสะอาดง่าย  
ให้ความเย็นที่สะอาดและ  
ปลอดภัย



**Wireless  
Remote Control**



**Digital-Wired  
Remote Control**  
สามารถรับสัญญาณ  
จากระยะไกลได้



ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่อง  
ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง



**Sleep Mode**  
สามารถปรับอุณหภูมิ  
ให้เหมาะสมกับร่างกาย  
ในขณะที่หลับโดยอัตโนมัติ



**Dry Mode**  
เมื่อต้องการลด  
ความชื้นภายในห้อง




**Sweep Mode**  
สามารถส่งความเย็นให้กระจายได้  
ทั่วทิศทาง



**3 Minute Time Delay**  
ระบบหน่วงเวลา 3 นาทีเพื่อป้องกัน  
ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเครื่อง  
ช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์



**Fan Mode**  
ระบบควบคุมความเร็วพัดลมอัตโนมัติ  
สามารถปรับระดับความเร็วลมได้  
4 ระดับ Auto-High-Med-Low



**IC-Remote Control**



**Sweep Mode**  
สามารถส่งความเย็นให้กระจายได้  
ทั่วทิศทาง



**3 Minute Time Delay**  
ระบบหน่วงเวลา 3 นาทีเพื่อป้องกัน  
ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเครื่อง  
ช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์



**Fan Mode**  
ระบบควบคุมความเร็วพัดลม  
อัตโนมัติ สามารถปรับระดับความเร็ว  
ลมได้ 3 ระดับ High-Med-Low



**Wired  
Remote Control**



### ACL :

ตัวถังจากเหล็กชุบเคลือบสังกะสี อายการใช้งานยาวนาน  
คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง แบบ ROTARY และแบบ SCROLL  
มีคุณสมบัติประหยัดไฟได้เยี่ยม แผงคอยล์ที่รองรับการทำงานเย็น

### SPECIFICATIONS :

| Fan Coil Unit           |  | Model: DDF / ACL, AKQ |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Type                    |  | 400F                  | 600F             | 800F             | 1000F            | 1000A            | 1200F            | 1200A            | 1600A            | 1600A            | 2000A            |
| Normal Cooling Capacity |  | 12,500                | 18,000           | 25,000           | 30,000           | 30,000           | 36,000           | 36,000           | 40,000           | 40,000           | 60,000           |
| Rated Air Flow          |  | 400                   | 600              | 800              | 1,000            | 1,000            | 1,200            | 1,200            | 1,400            | 1,400            | 2,000            |
| Fan                     |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Evaporator Coil         |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Control                 |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Expansion Device        |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Air Filter              |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Connection              |  | Inch (OD)             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Liquid Line             |  | Inch (OD)             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| H x W x D               |  | mm.                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Dimension               |  | 640 X 963 X 213       | 640 X 1263 X 213 | 640 X 1263 X 248 | 640 X 1563 X 248 | 640 X 1563 X 248 | 640 X 1863 X 278 | 640 X 1863 X 278 | 640 X 1863 X 278 | 640 X 1863 X 278 | 640 X 1863 X 278 |
| Weight                  |  | 33                    | 43               | 46               | 52               | 52               | 54               | 54               | 90               | 90               | 95               |
| Condensing Unit         |  | Model: ACL            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Power Supply            |  | 220/1/50              | 220/1/50         | 220/1/50         | 220/1/50         | 220/1/50         | 220/1/50         | 220/1/50         | 380/3/50         | 380/3/50         | 380/3/50         |
| TIS Standard            |  | มอก. 2134-2553        | มอก. 2134-2553   | มอก. 2134-2553   | มอก. 2134-2553   | มอก. 2134-2553   | มอก. 2134-2553   | มอก. 2134-2553   | มอก. 2134-2553   | มอก. 2134-2553   | มอก. 2134-2553   |
| Type                    |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Fan                     |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Condenser Coil          |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Compressor              |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Protection Devices      |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Refrigerant             |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Dimension: ACL          |  | H x W x D             | 804 X 581 X 360  | 944 X 632 X 410  | 944 X 835 X 410  | 944 X 835 X 410  | 944 X 835 X 410  | 944 X 835 X 410  | 944 X 835 X 410  | 944 X 835 X 410  | 944 X 835 X 410  |
| Weight                  |  | mm.                   | 48               | 63               | 64               | 84               | 88               | 88               | 98               | 98               | 96               |
| Condensing Unit         |  | Model: AKQ            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Power Supply            |  | 220/1/50              | 220/1/50         | 220/1/50         | 220/1/50         | 220/1/50         | 220/1/50         | 220/1/50         | 380/3/50         | 380/3/50         | 380/3/50         |
| TIS Standard            |  | มอก. 2134             | มอก. 2134        | มอก. 2134        | มอก. 2134        | มอก. 2134        | มอก. 2134        | มอก. 2134        | มอก. 2134        | มอก. 2134        | มอก. 2134        |
| Type                    |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Fan                     |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Condenser Coil          |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Compressor              |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Protection Devices      |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Refrigerant             |  | Type                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Dimension: AKQ          |  | H x W x D             | 481 X 835 X 594  | 45               | 59               | 63               | 70               | 70               | 82               | 82               | 91               |
| Weight                  |  | mm.                   | 43               | 45               | 63               | 63               | 70               | 70               | 82               | 82               | 96               |

Cooling capacity based on 27°C DB, 19°C WB air on evaporator coil and 35°C DB air on condenser. Specifications are subjected to change without notice for future improvement.

**UNI-Aire®**  
ยูนีแอร์ แอร์มินิเรล

ISO 9001

ISO 14001

TIS 18001

ORSA 18001

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

THAILAND TRUSTED QUALITY

UNI-AIRE CORPORATION CO., LTD.

69 Moo 3 Kingkaew Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277  
69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277  
http://www.uni-aire.com E-mail: localsale@uni-aire.com

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

รับประกันมอเตอร์ใบพัด 1 ปี

Contact Uni-Aire  
02-312-4500

