

Air Conditioner

Floor / Ceiling Type

ชนิดตั้งพื้น / ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน

- ★ ขนาด 12,581.07 - 40,710.00 BTU/Hr.
- ★ ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ★ ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
- ★ สามารถเลือกโหมดคอนโทรล ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ

R410a
Refrigerant



รีโมทคอนโทรล
มีสายแบบ Digital



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model FCR



มอก. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศด้วยระบบปรับอากาศ
(มอก.2134-2553)



มอก.1155-2536

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2536)

CONDENSING UNIT

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชั้นดี
- ★ ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 350 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบท่อน้ำเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยได้มาตรฐานจากโรงงาน



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย



Model OE-125



Model OE-185A - OE-255-A



Model OR305



Model OR-365 - OR-405
Model OR-365-3 - OR-405-3

IN DOOR UNIT MODEL			ICR5-400	ICR5-601	ICR5-801	ICR5-1000	ICR5-1200	ICR5-1200	ICR5-1350	ICR5-1350
AIR FLOW	CFM		400	700	900	1000	1200	1200	1400	1400
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH							
	Q'TY		2	2	4	4	4	4	4	4
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY							
	Q'TY		1	1	2	2	2	2	2	2
CONNECTION	HP		1/20	1/10	1/15	1/15	1/10	1/10	1/10	1/10
	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
	WIDTH	CM	101	101	151	151	191	191	191	191
	HEIGHT	CM	64	64	64	64	64	64	64	64
APPROX. WEIGHT	DEPTH	CM	22	24	24	24	24	27	27	27
	KG		32	38	59	59	64	64	72	72

OUTDOOR UNIT MODEL			OE-125	OE-185-A	OE-255-A	OR-305	OR-365	OR-365-3	OR-405	OR-405-3
COOLING CAPACITY	BTU/HR		12,581.07	18,050.00	26,350.00	30,020.00	36,070.00	36,150.00	40,710.00	40,040.00
	Watt. มอก. 2134		3,700	5,300	7,700	8,500	10,300	10,300	10,900	11,700
WATT INPUT	WATT		1,079.8	1,485.0	2,143.0	2,565.9	3,123.5	3,125.0	3,589.4	3,529.1
EER	BTU/WATT		11.65	12.38	12.29	11.30	11.21	11.23	11.34	11.34
COP	WATT/WATT		3.42	3.63	3.61	3.31	3.30	3.31	3.33	3.34
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY							
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84.8	95.5	98	98	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	54	70	79	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	32	39.6	42.7	39	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT	KG		38	52	64	67	80	83	91	95



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



มอก. 1155-2536



TUV NORD (Thailand) Ltd.



ISO 14001



ISO 18001



THAILAND
Quality Standard



มอก. 2134-2553



มอก. 1155-2536



มอก. 1155-2536

ISO9001:2008,ISO14001:2004,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005

Cat. No. ICR5/OE-5,OR-5 - 2016