

ออกแบบให้กระจายความเย็นได้ทั่วถึง ทุกความต้องการของคุณ

Duct Type System Air Conditioners FCX-AB Series R22 / R407C

เพราะเราเชื่อว่า...“อัจฉริยะ” คือความสามารถในการทำให้ชีวิตดีขึ้น YORK อัจฉริยะแห่งโลกความเย็น จึงปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะ ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่างที่คุณต้องการ สำหรับเรา...การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อโลกวันนี้ หมายถึง มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน



Features

Fancoil Unit

- การดีไซน์ที่เหมาะสมกับบ้านและอาคาร เพื่อใช้สำหรับซ่อนในฝ้าแบบเดินท่อลม
- ทุกรุ่นมีขีดความสามารถในการทำความเย็นแบบเต็มศักยภาพ
- ออกแบบให้มีค่าความดันในท่อลม (Static Pressure) สูงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
- ออกแบบให้ทุกรุ่นมี Return Plenum และ Aluminum Filter ในตัวเครื่อง



Condensing Unit

- ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง
- ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด วัสดุทุกชิ้นทนทานได้มาตรฐาน
- เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐาน มอก.2134-2553 (เฉพาะรุ่น 18,000 - 40,000 บีทียู/ชม.)



มอก.2134-2553



อุปกรณ์เสริมพิเศษ (Option)

- รีโมทคอนโทรล Blue Back Light ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ หน้าจอแสดงผลด้วยจอ LCD ปรับความเร็วรอบพัดลมได้ 3 ระดับ ตั้งเวลาเปิด - ปิด เครื่องจากเวลาปัจจุบัน ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น



GCPC TMS2100-T



LCD 6

Function Availability

FUNCTION	MODEL GCPC TMS2100-T
Compressor Status	★
Auto Restart	★
Room Temperature Display	★
Fan Speed Selecting	★
On/Off Timer	★
Sleep Mode	★
Remote Control Ready	★
Backlight	★
Timer Delay	★
Clock Display	★

ออกแบบให้กระจายความเย็นได้ทั่วถึง ทุกความต้องการของคุณ

Specification : FCX-AB Series R22 / R407C

Model	Indoor		FCX18-AB	FCX25-AB	FCX30-AB	FCX32-AB	FCX36-AB	FCX40-AB	FCX45-AB	FCX48-AB	FCX56-AB	FCX60-AB
	Outdoor		YCLT18-B	YCLT25-B	YCLT30-B	YCLT32-B	YCLT36	YCLT40	YCLN45-TC	YCLN48-TC	YCLN56-TC	YCLN60-TC
Nominal Cooling Capacity	Btu/hr		18,000	25,900	30,000	32,700	36,000	40,900	45,000	48,000	56,000	60,000
TIS	Cooling Capacity	kW	5.30	7.60	8.80	9.60	10.60	12.00	13.18	14.06	16.40	17.58
Performance	EER	Btu/W.hr	9.63	9.65	9.72	9.65	10.06	10.03	9.63	9.63	10.32	10.18
Nominal Air Flow	CFM		600	800	1,000	1,000	1,200	1,400	1,500	1,600	2,000	2,000
Indoor Unit												
Dimension	Height	mm.	284	284	336	387	387	387	387	387	387	387
	Width	mm.	938	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,142	1,142	1,346	1,346
	Depth	mm.	555	555	600	600	600	666	632	632	666	666
Net Weight	kg.		31	33	35	43	43	48	45	45	50	50
Power Supply-Indoor	V/Ph/Hz		220/1/50									
Outdoor Unit												
Rotary	220V/1Ph		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	380V/3Ph		-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Scroll	220V/1Ph		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	380V/3Ph		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimension	Height	mm.	590	590	590	706	764	764	1,119	1,119	1,173	1,173
	Width	mm.	845	845	845	903	1,022	1,022	903	903	944	944
	Depth	mm.	307	307	307	327	414	414	327	327	376	376
Net Weight	kg.		58	74	75	76	76	78.5	88	92	98.5	98.5
System Refrigerant			R22 / R407C									
System Operation Control			Option									
Unit Running	Rotary	220V/1Ph	Amp.	8.8	12.39	14.5	15.5	17.2	-	-	-	-
		380V/3Ph	Amp.	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-
Current	Scroll	220V/1Ph	Amp.	9.74	12.92	15.81	18.06	18.26	16.8	-	-	-
		380V/3Ph	Amp.	-	-	-	-	8.46	6.5	10.0	10.4	11.25
Connection			FCU : Weld, CDU : Flare & Nut									
Pipe	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
	Suction	Inch	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Connection	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

* Specifications are subject to change without notice for product improvement.

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB



บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

719 อาคาร เค พี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2794-0100-1 โทรสาร 0-2717-1327-8 Website : <http://www.yorkthai.com>

สาขาเชียงใหม่

178/15 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-131273-5 โทรสาร 053-131276

สาขาทหาดใหญ่

638/6-8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-237762, 074-238587 โทรสาร 074-365913

สาขากู๊ดเกิด

9, 11 ถนนพัฒนา ซอย 3 ตำบลลาดพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-256992-5 โทรสาร 076-256996

สาขาขอนแก่น

90/7 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-348706-8 โทรสาร 043-348710

สาขาพิจัย

131/54 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-378190-4 โทรสาร 038-378195

สาขานครราชสีมา

969/26 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลล่อท้อ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 044-928604 โทรสาร 044-928605