

เทคโนโลยีความเย็นที่สมบูรณ์แบบ พสมพสานความงามแห่งการดีไซน์

Floor Standing System Air Conditioners FPFT - AVP Series R410A

เพราะเราเชื่อว่า...“อัจฉริยะ” คือความสามารถในการทำให้ชีวิตดีขึ้น YORK อัจฉริยะแห่งโลกความเย็น จึงปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะ: ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่างที่คุณต้องการ สำหรับเรา...การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อโลกวันนี้ หมายถึง มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน



Features

การออกแบบ...ที่ลงตัว

- การดีไซน์ที่บาง กะทัดรัด
- ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- การออกแบบการกระจายลมในการทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเย็นที่สมบูรณ์แบบ
- ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย (ชนิดไร้สายอุปกรณ์เสริม) แสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

มีียบสติก...ไร้เสียงรบกวน

- การใส่ใจในการออกแบบของการกระจายลมภายในตัวเครื่องตามหลักกลศาสตร์ที่สามารถลดแรงเสียดทาน ช่วยทำให้ลดเสียงรบกวนขณะใช้งาน
- เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐาน มอก.2134-2553 (เฉพาะรุ่น 18,000 - 40,000 บีทีย/ชม.)



ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย(Built-in)



Floor Standing System Air Condition



มอก.2134-2553



เครื่องปรับอากาศของยอร์ก นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว เรายังใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยสารทำความเย็น R410A นี้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของน้ำยา จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซน

เทคโนโลยีความเย็นที่สมบูรณ์แบบ ผสมผสานความงามแห่งการดีไซน์

Specification : FPFT - AVP Series R410A

Models	Indoor Unit		FPFT18AVP	FPFT25AVP	FPFT30AVP	FPFT36AVP	FPFT40AVP	FPFT36AVP	FPFT40AVP	FPFN45AVP	FPFN48AVP	FPFN56AVP	FPFN60AVP
	Outdoor Unit		YCLT18AVP	YCLT25AVP	YCLT30AVP	YCLT36AVP	YCLT40AVP	YCLT36AVP	YCLT40AVP	YCLN45AVP	YCLN48AVP	YCLN56AVP	YCLN60AVP
Nominal Capacity	Cooling	Btu/h	18,700	25,900	30,000	36,000	40,900	36,000	40,900	45,000	48,000	57,000	60,000
		W	5,500	7,600	8,800	10,600	12,000	10,600	12,000	13,185	14,064	16,701	17,580
	Performance	COP	3.07	2.83	2.85	2.95	2.94	2.95	2.94	2.84	2.93	2.88	2.82
		EER	10.47	9.65	9.72	10.06	10.03	10.06	10.03	9.68	10.00	9.83	9.62
Power Consumption	W	1790	2655	3080	3580	4080	3580	4080	4650	4800	5800	6240	
Running Current	A	9.6	13.1	15.7	18.3	22.02	7.92	9.12	9.3	10.4	11.5	12.2	
Airflow	CFM	600	800	800	1200	1200	1200	1200	1600	1600	2000	2000	
Refrigerant	R410A												
Indoor Units													
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50											
Fan	Type	Direct Drive											
	Dimension	inch x inch	5 X 12	5 X 12	7 X 15	7 X 15	7 X 15	7 X 15	7 X 15	7 X 6	7 X 6	7 X 6	7 X 6
	Quantity	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Dimension	Height	mm	1620	1620	1620	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
	Width	mm	602	602	602	602	602	602	602	726	726	726	726
	Depth	mm	322	322	322	322	322	322	322	420	420	420	420
Weight	kg.	48	50	55	58	68	58	68	70	70	75	75	
System Operation Control	Wired or Wireless Controls												
Outdoor Units													
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50						380/3/50					
Compressor	Type	Rotary						Scroll					
	Norminal Current	A	7.6	10.7	13.3	16.1	19.8	5.7	6.9	7	8.1	9.1	9.8
Fan	Type	Propeller/Direct Drive											
	Material	Aluminium											
	Dimension	inch	20	20	20	22	22	22	22	23	23	23	23
Dimension	Quantity	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Height	mm	699			794			1104				
	Width	mm	900			933			1028				
Weight	Depth	mm	360			382			388				
	kg.	50	58	65	75	79	77	79	85	98	107	107	
Connection													
Pipe Connection	Type	FCU : Brazed / CDU : Flare Nuts											
	Liquid	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction	inch	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	
	Drain	inch	3/4										



Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°C DB/19°C WB
Outdoor Temperature	35°C DB/24°C WB

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด

719 อาคาร เค พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2794-0100-1 โทรสาร 0-2717-1327-8 Website : <http://www.yorkthai.com>

สาขาเชียงใหม่

178/15 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-131273-5 โทรสาร 053-131276

สาขาหาดใหญ่

638/6-8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-237762, 074-238587 โทรสาร 074-365913

สาขาภูเก็ต

9, 11 ถนนพัฒนา ซอย 3 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-256992-5 โทรสาร 076-256996

สาขาสอนแก่น

90/7 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-348706-8 โทรสาร 043-348710

สาขาพิจายา

131/54 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-378190-4 โทรสาร 038-378195

สาขานครราชสีมา

969/26 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 044-928604 โทรสาร 044-928605

