

Air Conditioner



Concealed Type

ชนิดฝังในฝ้าเพดาน

- ★ ขนาด 12,340.18 - 28,095.09 BTU/Hr.
- ★ ติดตั้งแบบฝังในฝ้าเพดาน
- ★ ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model FHD5

CONDENSING UNIT

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชั้นดี
- ★ ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ก่อทองแดงภายในเครื่องมาตรฐานสูง
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 350 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบท่อนวาล์วช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



มอก.1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



มอก. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)



Model AE125, AE125A



Model AD135



Model AE185A , AE265

INDOOR UNIT MODEL			FHD5-400	FHD-400	FHD5-400	FHD5-501	FHD5-602	FHD5-801
AIR FLOW		CFM	400	400	400	500	600	900
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN		TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH					
		Q'TY	2	2	2	2	2	4
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY					
		Q'TY	1	1	1	1	1	1
		HP	1/20	1/20	1/20	1/15	1/15	1/10
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	94	94	94	92	98	128
	HEIGHT	CM	23.5	23.5	24.0	23.0	24.5	25.0
	DEPTH	CM	49.5	49.5	49.5	50.5	53	53
APPROX. WEIGHT		KG	18.5	18.5	18.5	20.0	21.0	29.5

OUTDOOR UNIT MODEL			AD135	AE125A	AE125	AE185A	AE185A	AE265
COOLING CAPACITY		BTU/HR	12,340.18	12,816.15	13,177.49	18,133.76	19,783.8	28,095.09
		WATT UON. 2134	3,600	3,800	3,900	5,300	5,800	8,200
WATT INPUT		WATT	1,046.0	1,062.8	1,108.2	1,521.4	1,584.6	2,393.1
EER		BTU/WATT	11.79	12.06	11.89	11.92	12.49	11.74
COMPRESSOR		TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY					
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	76.5	85	84.8	95.5	95.5	98
	HEIGHT	CM	54	53.8	54	70	70	79
	DEPTH	CM	25.5	32.5	32	42.5	42.5	44
APPROX. WEIGHT		KG	36	38	38	51	51	65

ISO9001:2008,ISO14001:2004,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



มอก. 1155-2557



TUV NORD (Thailand) Ltd.



NSC-TIS-TIS 17021
EMS 004



มอก. 2134-2553



Certificate No. CL 8/2009

Cat No. FHD5,AE,AD-2016-1