

Air Conditioner

Cassette Type



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

R410a

Refrigerant

Condensing Unit Model OR



Model ICCG5

- ขนาด 18,100 - 30,516 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูดูมีระดับ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกร็ดสายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ขึ้นน้ำหนักภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพ (มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2536)

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคุณสมบัติความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กชุบเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



Model OE-185-A - OE-255-A



Model OR-305-B

IN DOOR UNIT MODEL			ICCG5-18	ICCG5-25	ICCG5-30
AIR FLOW		CFM	600	800	900
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN		
	Q'TY		1	1	1
MOTOR	TYPE		DC MOTOR		
	Q'TY		1	1	1
CONNECTION	RRM		660	820	820
	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8
FRONT DIMENSION	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8
	WIDTH	CM	97	97	95
	HEIGHT	CM	97	97	95
APPROX. WEIGHT	DEPTH		7	7	8
	Kg.		6	6	6
UNIT DIMENSION	WIDTH	CM	84	84	83.5
	HEIGHT	CM	84	84	84
	DEPTH	CM	24	29	32
APPROX. WEIGHT		Kg.	28	33	37

OUTDOOR UNIT MODEL			OE-185 A	OE-255 A	OR-305 B
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		18,100	25,600	30,516
	มอก. 2134-2553		5,300	7,300	8,800
WATT INPUT	WATT		1,366	2,041	2,514
SEER.	BTU/WATT		14.07	13.32	12.89
COP (มอก.2134)	WATT/WATT		3.63	3.6	3.45
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	ROTARY
REFRIGERANT	TYPE		R410a	R410a	R410a
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95.5	98	98
	HEIGHT	CM	70	79	79.5
	DEPTH	CM	39.6	42.7	39
APPROX. WEIGHT		Kg.	52	64	65

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °F Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2004, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005



มอก.1155-2557



TUV NORD (Thailand) Ltd.



NCC-25-26, T1021
100-004



สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
กระทรวง
พาณิชย์



THAILAND
Ministry of Commerce
(Commerce Department)



Certificate No. TH 08/2210



MER. 2134-2553



Certificate No. CL 8/2009

