



"แอร์ติดผนัง **WR SERIES** ดีไซน์ใหม่  
เย็นสบายได้ทั่วถึงด้วยการกระจายลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง "

Wall Mounted Type  
**WR SERIES**

**10** ปี  
รับประกัน  
คอมเพรสเซอร์

**2** ปี  
รับประกัน  
ชิ้นส่วนอะไหล่



Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WR09B-MNVJE	9,500	13.54	9-13
WR13B-MNVKE	12,600	13.38	12-17

Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WR18B-MNVJE	18,000	13.18	18-25
WR24B-MNVJE	25,000	13.55	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

## Indoor Unit



## Outdoor Unit



แผงคอยล์ร้อนทำจากคอยล์ทองแดง และครีบอลูมิเนียมสีฟ้า ป้องกันการกัดกร่อน

## คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,500-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5) โฉมใหม่ แบบ Ranking ตามมาตรฐานของ กฟผ.
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับและฟังก์ชัน Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

## ระบบฟอกอากาศ



- **Vitamin C & Anti Bacterial Filter**  
ช่วยให้พวท่อน้ำดื่มขึ้นด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย



- **HEPA Filter with Activated Carbon**  
ช่วยกรองฝุ่นเล็กๆ ขนาด 0.3 ไมครอน พร้อมทั้งช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

## Smart DESIGN

ออกแบบอย่างชาญฉลาด สำหรับการติดตั้ง และบำรุงรักษา



แผ่นปิดด้านล่างของเครื่องสามารถถอดออกได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ติดตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม



ฝาปิดกล่องคอนโทรล ถอดได้จากด้านหน้า สามารถตรวจสอบแผงวงจรภายใน ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องถอดหน้ากากและฟลาคอบของตัวเครื่อง

ฝาปิดกล่องคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		WR09B-MNVJE	WR13B-MNVKE	WR18B-MNVJE	WR24B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		RC09B-RSVJE	RC13B-RSVKE	RC18B-RSVJE	RC24B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,500	12,600	18,000	25,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		13.54	13.38	13.18	13.55
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		745	1,000	1,450	1,960
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,700	3,700	5,300	7,100
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.62	3.70	3.65	3.62
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		745	1,000	1,450	1,960
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		3.40	4.60	6.70	8.95
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 15.9 / 15.9
<b>Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท</b>			<b>WR09B-MNVJE</b>	<b>WR13B-MNVKE</b>	<b>WR18B-MNVJE</b>	<b>WR24B-MNVJE</b>
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		350	400	600	800
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm		292 x 790 x 200	292 x 881 x 194	300 x 1,000 x 235	320 x 1,135 x 240
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		8.5	9	12.5	16
<b>Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท</b>			<b>RC09B-RSVJE</b>	<b>RC13B-RSVKE</b>	<b>RC18B-RSVJE</b>	<b>RC24B-RSVJE</b>
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			Rotary			
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm		545 x 805 x 290	545 x 740 x 255	545 x 875 x 310	705 x 950 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg		26	32	38	52
Refrigerant น้ำยาทำความเย็น			R-32			
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา			OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WR 2019-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai

