

Carrier



APOLLO II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

APOLLO II

Floor & Ceiling - 'Apollo II' Series (FDE)

รุ่นตั้งแขวน



SELF - CLEANING

ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TRIPLE PROTECTION



NANO SILVER FILTER
ยับยั้งและลดการสะสมเชื้อแบคทีเรีย



NANO COPPER FILTER
ยับยั้งเชื้อรา สารสังเคราะห์



ACTIVATED CARBON FILTER
ดูดซับกลิ่นและก๊าซพิษ สารเคมี

HIGH/LOW PRESSURE SWITCH, TIMER DELAY

อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์
*สำหรับรุ่น 36,000 BTU ขึ้นไป

ENERGY EFFICIENT BY DC. MOTOR.

ประหยัดพลังงานด้วย ดีซีมอเตอร์ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ
*ยกเว้นรุ่น 60,000 BTU

PHASE PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันเฟสไฟฟ้าสลับ
*สำหรับรุ่นที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ เท่านั้น

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42FDE004-R1	42FDE006-R1A	42FDE008-R1A	42FDE010-R1A	42FDE012-R1	42FDE014-R3	42FDE015-R3	42FDE016-R3	42FDE020-R3	
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38FDE013-R1	38FDE018-R1A	38FDE025-R1A	38FDE030-R1A	38FDE036-R1	38FDE036-R3	38FDE040-R3	38FDE044-R3	38FDE060-R3	
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	BTU/hr.	12,800	18,800	25,800	32,000	37,000	36,200	40,000	44,000	60,000	
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr/watt	13.94	13.40	13.50	12.73	12.93	12.60	12.57	11.68	11.28	
Energy Grade (ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน)		5★	5	5	5	5	5	-	-	-	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.97	1.49	2.03	2.52	3.04	3.05	3.38	4.00	5.65	
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.50	6.90	9.35	12.10	14.00	5.20	5.20	7.30	10.30	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220 V. / 50 Hz. / 1 Phase					380 V. / 50 Hz. / 3 Phase				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับความเร็วลม)		3 Speed + (Quiet,Turbo)									
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	420	600	800	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,800
Sound Pressure Level (ระดับเสียง Quiet/Low/Medium/High/Turbo)	dB(A)	28/30/33/37/39	30/32/36/38/41	35/38/42/46/48	38/42/46/48/52	38/41/44/46/49	38/41/44/46/49	38/42/45/47/50	38/42/45/47/50	38/42/45/48/52	40/43/48/50/52
Dimension H x W x D (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	680x1,106x235	680x1,106x235	680x1,290x235	680x1,290x235	680x1,614x235	680x1,614x235	680x1,614x235	680x1,614x235	680x1,614x235	680x1,614x235
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	27	33	35	45	45	45	43	43	43
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil+Blue Fin (ทองแดง)									

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	52	52	59	59	59	59	59	59	59	59
Dimension H x W x D (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	545 x 740 x 255	545 x 805 x 285	700 x 890 x 320	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	32	38	54	76	76	80	78	78	79	79
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	kg.	0.70	1.10	1.45	2.00	2.10	2.20	2.85	2.00	1.95	2.30
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary									
Expansion Device Valve (อุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)		ออริฟิซ (Orifice type at outdoor unit)									
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil+Blue Fin (ทองแดง)									

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	1/4 (6.35 mm)	1/4 (6.35 mm)	1/4 (6.35 mm)	3/8 (9.52 mm)	3/8 (9.52 mm)	3/8 (9.52 mm)	3/8 (9.52 mm)	3/8 (9.52 mm)	3/8 (9.52 mm)	1/2 (12.7 mm)
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	1/2 (12.7 mm)	1/2 (12.7 mm)	5/8 (15.88 mm)	5/8 (15.88 mm)	5/8 (15.88 mm)	5/8 (15.88 mm)	5/8 (15.88 mm)	5/8 (15.88 mm)	5/8 (15.88 mm)	3/4 (19.10 mm)
Standard (มาตรฐานการถอด)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเดินน้ำยา)	M.	Over 75 m. need to extra charge 20 g/m. Over 75 m. need to extra charge 35 g/m. Per meter									
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	M.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Condition

Capacity Test Condition (ตารางการถอดเครื่อง)		Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°wb.
--	--	---

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม



บริษัท บี.กริม แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรตัด
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com

บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

