DAIKIN

Perfecting the Air

AIR PERFECTION

CLEAN - COMFORT - COOL

แอร์ เพอร์เฟคชั่น คลีน - คอมฟอร์ท - คูล









ที่สุดของความเย็นสบาย เทคโนโลยี
เพื่อความผ่อนคลายสำหรับทุกพื้นที่
ตอบทุกความต้องการอย่างครบถ้วน





FTKC-W



FTKF-W



FAVF

SMART
SERIES

PERFECTING
COMFORT

SUPER COOL
SERIES

PERFECTING
COOL



FTKQ-W



FTM-P

SMART
SERIES

PERFECTING **COMFORT**

รับลมเย็น ไร้กลิ่นอับ สบายกายได้ทุกครั้งที่อยู่ในห้อง

ด้วย **ระบบตาอัจฉริยะ** จับทุกการเคลื่อนไหว ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง ให้คุณเย็นสดชื่นทั่วถึง

ไดกิ้น สมาร์ท ซีรีส์ ดูแลอากาศฉลาดล้ำ
เพื่อที่สุดความเย็นสบายคงที่ในทุกเวลา



INTELLIGENT EYE
ระบบตาอัจฉริยะ

ด้วยระบบตาอัจฉริยะ คุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม Intelligent Eye SENSOR บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงาน เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง



ครอบคลุมไกลถึง 7 เมตร

Set: 25°C



ทำงานปกติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้

เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที

เมื่อมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง ตาอัจฉริยะจะปรับอุณหภูมิกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้ตอนแรก




MOLD-PROOF OPERATION
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

โดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งานอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บริเวณแผงคอยล์เย็น หรือถาดรองน้ำทิ้ง ไดกิ้นสามารถลดกลิ่นอับ และเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม MOLD PUSH for 3 sec ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากนั้นกดปุ่มหยุดการทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุด และเครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับขณะเริ่มทำงานใหม่







Humidity Sensor



HUMIDITY SENSOR
เซนเซอร์วัดระดับความชื้น

เย็นเร็วขึ้นด้วยเซนเซอร์วัดระดับความชื้น เครื่องปรับอากาศสามารถลดอุณหภูมิหน้าแผงคอยล์เย็นลงต่ำสุดในระดับที่ไม่ทำให้น้ำหยดเกาะบริเวณตัวเครื่องอย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น และลดความชื้น ภายในห้องให้เร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้รู้สึกเย็นสบาย แตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง เมื่อถึงอุณหภูมิของแผงคอยล์เย็นถึงจุดที่ตั้งไว้จากโรงงานโดยไม่วัดระดับความชื้น ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเย็นช้าหรือเย็นไม่ฉ่ำได้





KEY FEATURES

- **INTELLIGENT EYE** : ระบบตาอัจฉริยะ ตรวจจับการเคลื่อนไหว พร้อมปรับอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศา เมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวเกิน 20 นาที ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดไฟ
- **HUMIDITY SENSOR** : ตรวจจับความชื้นภายในห้องช่วยป้องกันน้ำหยด เมื่อเครื่องปรับอากาศเร่งทำความเย็นต่อเนื่อง เย็นไวไม่สะดุด
- **MOLD PROOF** : เป่าลมไล่ความชื้นภายในตัวเครื่องหลังจากเครื่องหยุดทำงาน ป้องกันการเกิดเชื้อรา และกลิ่นอับไม่พึงประสงค์

PERFECT FEATURES



KEY FEATURES

- **INTELLIGENT EYE** : ระบบตาอัจฉริยะ ตรวจจับการเคลื่อนไหว พร้อมปรับอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศา เมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวเกิน 20 นาที ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดไฟ
- **COANDA PANEL** : ส่งลมเย็นไกลเรี่ยเพดาน กระจายทั่วทุกมุมห้อง
- **MOLD PROOF** : เป่าลมไล่ความชื้นภายในตัวเครื่องหลังจากเครื่องหยุดทำงาน ป้องกันการเกิดเชื้อรา และกลิ่นอับไม่พึงประสงค์

PERFECT FEATURES



SMART
SERIES

FTKF-W

เพลิดเพลินไปกับทุกกิจกรรมท่ามกลางอากาศเย็นสบาย จากเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ไม่ว่าคุณจะลุกเดินไปไหน ระบบตาอัจฉริยะจะตรวจจับ และปรับลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง เบาใจเรื่องค่าไฟ รับลมเย็นไกลได้จากทุกมุมห้อง

PERFECTING
COMFORT

FTKF-W



FTKC-W

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKC09WV2S9	FTKC12WV2S9	FTKC15WV2S9	FTKC18WV2S9	FTKC24WV2S9	FTKC28WV2S9
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKC09WV2S9	RKC12WV2S9	RKC15WV2S9	RKC18WV2S9	RKC24WV2S9	RKC28WV2S9
Norminal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)		BTU/hr	8,500 (3,400-10,900)	11,900 (4,400-14,000)	14,300 (4,800-17,700)	17,700 (4,800-20,500)	20,500 (4,800-22,900)	24,200 (7,200-25,600)
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW	2.5 (1.0 - 3.2)	3.50 (1.3 - 4.1)	4.2 (1.4 - 5.2)	5.2 (1.4 - 6.0)	6.0 (1.4 - 6.7)	7.1 (2.1 - 7.5)
		BTU/hr	8,500 (3,400-10,900)	11,900 (4,400-14,000)	14,300 (4,800-17,700)	17,700 (4,800-20,500)	20,500 (4,800-22,900)	24,200 (7,200-25,600)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W	680 (190 - 1,100)	960 (250 - 1,460)	1,100 (360 - 1,370)	1,365 (360 - 1,740)	1,740 (360 - 2,270)	2,230 (400 - 2,625)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h	20.25☆☆	20.00☆☆	20.43☆☆	21.13☆☆	20.02☆☆	20.02☆☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)			**FTKC09WV2S9**	**FTKC12WV2S9**	**FTKC15WV2S9**	**FTKC18WV2S9**	**FTKC24WV2S9**	**FTKC28WV2S9**
Front Panel Color (สีหน้ากาก)			Pure White (ขาวสดใส)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	9.4 (333)	11.3 (397)	16.3 (574)	18.2 (641)	19.0 (671)	19.4 (685)
	M		7.6 (269)	7.7 (273)	11.6 (411)	14.2 (500)	15.2 (537)	15.4 (544)
	L		5.4 (191)	5.5 (195)	8.9 (315)	10.2 (359)	11.4 (404)	11.6 (411)
	SL		4.1 (145)	4.1 (145)	7.9 (278)	8.5 (300)	9.1 (322)	9.3 (329)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto					
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)					
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	38/33/25/19	40/34/26/19	43/35/30/26	44/40/35/27	46/41/36/28	46/42/37/29
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm	285 x 770 x 242		295 x 990 x 281			
Weight (น้ำหนัก)		kg	8		13			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch	Ø5/8					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			**RKC09WV2S9**	**RKC12WV2S9**	**RKC15WV2S9**	**RKC18WV2S9**	**RKC24WV2S9**	**RKC28WV2S9**
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	29.9 (1,056)	27.4 (967)	34.6 (1,222)	35.8 (1,264)	35.8 (1,264)	40.1 (1,416)
	SL		26.0 (918)	23.6 (833)	30.6 (1,080)	30.6 (1,080)	30.6 (1,080)	32.1 (1,133)
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)		dBA	47/43	48/45	49/43		50/43	51/46
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm	550 x 675 x 284		595 x 845 x 300			
Weight (น้ำหนัก)		kg	23	24	34		36	40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø1/4					
	Gas	inch	Ø3/8		Ø1/2			Ø5/8
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE					
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32					
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m	10					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	15		30			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	12		20			
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)			Copper Tube					

FTKF-W

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKF09WV2S	FTKF12WV2S	FTKF15WV2S	FTKF18WV2S	FTKF24WV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKF09WV2S	RKF12WV2S	RKF15WV2S	RKF18WV2S	RKF24WV2S
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)		BTU/hr	9,200 (3,400-9,900)	12,300 (4,400-13,000)	15,000 (5,500-16,400)	18,100 (4,800-18,400)	20,500 (4,800-20,800)
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kw	2.7 (1.0-2.9)	3.6 (1.3-3.8)	4.4 (1.6-4.8)	5.3 (1.4-5.4)	6.0 (1.4-6.1)
		BTU/hr	9,200 (3,400-9,900)	12,300 (4,400-13,000)	15,000 (5,500-16,400)	18,100 (4,800-18,400)	20,500 (4,800-20,800)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W	860 (200-1,100)	1,130 (200-1,360)	1,385 (380-1,520)	1,740 (320-2,070)	1,930 (1,200-5,250)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h	19.12☆	19.22☆	18.10☆	18.69☆	18.40☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)			**FTKF09WV2S**	**FTKF12WV2S**	**FTKF15WV2S**	**FTKF18WV2S**	**FTKF24WV2S**
Front Panel Color (สีหน้ากาก)			Pure White (ขาวสดใส)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	9.9 (350)	11.2 (395)	11 (388)	12.9 (455)	13.2 (466)
	M		8.4 (297)	8.8 (311)	8.5 (300)	10.6 (374)	11.5 (406)
	L		7.1 (251)	7.1 (251)	7.0 (247)	8.6 (304)	9.8 (346)
	SL		4.6 (162)	4.6 (162)	6.2 (219)	7.1 (251)	7.5 (265)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	36/32/27/19	39/33/28/19	42/35/30/26	44/40/35/29	45/42/37/31
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))		mm	285 x 770 x 226				
Weight (น้ำหนัก)		kg	8				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch	Ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			**RKF09WV2S**	**RKF12WV2S**	**RKF15WV2S**	**RKF18WV2S**	**RKF24WV2S**
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m^3/min (cfm)	15.1 (533)	25.5 (900)	27.4 (967)	35.0 (1,236)	45.6 (1,610)
	SL		12.8 (452)	22.2 (784)	25.7 (907)	30.6 (1,080)	39.1 (1,381)
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)		dBA	47/44	48/44		50/46	51/47
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))		mm	418 x 695 x 244	550 x 675 x 284			595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)		kg	19	22	26	33	40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø1/4				
	Gas	inch	Ø3/8		Ø1/2		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE				
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m	15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	15		20	30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	12		15	20	
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)			Copper Tube				

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดังในห้องเงียบ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงมากกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการทำงานโดยใช้รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

DAIKIN
Perfecting the Air



รายละเอียด
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น

			ขนาดการทำความเย็น Model Class								
			09	12	15	18	24	28	30	33	36
STREAMER SERIES											
	FTKZ-V	INVERTER	●	●	●	●	●				
	FTKM-W	INVERTER	●	●	●	●	●				
SMART SERIES											
	FTKC-W	INVERTER	●	●	●	●	●	●			
	FTKF-W	INVERTER	●	●	●	●	●				
	FAVF	INVERTER							●		●
SUPER COOL SERIES											
	FTKQ-W	INVERTER	●	●	●	●	●				
	FTM-P		●	●	●	●	●	●			

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางเป็นชื่อรุ่นของสินค้า ไม่ใช่ขนาดทำความเย็นตามสเปคจริง

SUMMARY TOTAL SPECIFICATION

SERIES NAME	Functions	STREAMER SERIES		SMART SERIES			SUPER COOL SERIES	
Model		FTKZ-VV2S	FTKM-WV2S	FTKC-WV2S9	FTKF-WV2S	FAVF	FTKQ-WV2S	FTM-PV2S
ขนาดทำความเย็น		09/12/15/18/24	09/12/15/18/24	09/12/15/18/24/28	09/12/15/18/24	30/36	09/12/15/18/24	09/13/15/18/24/28
สารทำความเย็น R32		•	•	•	•	•	•	•
ชนิดคอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์แบบสวิง	•	•	•	•	•	•	-
	คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่	-	-	-	-	-	-	•
การทำความเย็นและการกระจายลม	COANDA Effect กระจายลมสบายด้วยการส่งลมแบบ COANDA (COANDA Panel / Flap)	•	•	•	•	•	•	-
	ช่องครีบกระจายลม 2 ชั้น	•	•	• (เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)	-	•	-	• (เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)
	แผงช่องลมมุมกว้าง	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ	•	•	-	-	•	-	-
	3D Airflow (กระจายลม 3 มิติ)	•	•	-	-	•	-	-
	ปรับระดับพัดลมอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
	Comfort Airflow Mode (กระจายลมสบายไม่โดนตัว)	•	•	•	•	•	•	-
Intelligent Eyes (ระบบตาอัจฉริยะ)	2-Area Intelligent Eye Operation (Focus and Comfort) (กระจายลมไปยังบุคคลหรือเลี่ยงบุคคลเพื่อความสบาย)	• (มีเฉพาะรุ่น 09/12)	-	-	-	-	-	-
	Intelligent Eye Operation (Auto Energy Saving) (ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที เพื่อการประหยัดพลังงาน)	•	•	•	•	•	-	-
Lifestyle Convenience (ฟังก์ชั่นเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย)	Programme Dry Function (ฟังก์ชั่นดึงความชื้นภายในห้อง)	•	•	•	•	•	•	•
	Hybrid Cooling (ฟังก์ชั่นปรับลดความชื้นอัตโนมัติ)	•	-	-	-	-	-	-
	Humidity Sensor (เซนเซอร์วัดระดับความชื้น ช่วยทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้น)	•	•	•	-	-	-	-
	Powerful Operation (ฟังก์ชั่นเพื่อปรับอุณหภูมิให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว)	•	•	•	•	•	•	•
	Fan Operation (โหมดพัดลม)	•	•	•	•	•	•	•
	Auto Fan Speed (โหมดความเร็วพัดลมอัตโนมัติ)	•	•	•	•	•	•	•
	Comfort Airflow (โหมดกระจายลมสบาย)	•	•	•	•	•	•	•
	Econo Operation (ระบบประหยัดพลังงาน)	•	•	•	•	•	•	-
Health & Cleanliness (ฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพและความสะอาด)	Air Quality Filter (Enzyme Blue & PM2.5) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อโรค & กรองฝุ่นละเอียด PM2.5)	•	•	•	•	•	•	•
	Mold Proof Operation (ฟังก์ชั่นทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ)	-	-	•	•	-	•	-
	Self-Hygiene Booster (ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมฆ่าเชื้ออัตโนมัติ)	•	•	-	-	-	-	-
Timer (ฟังก์ชั่นการตั้งเวลาการทำงาน)	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 7 วัน	-	-	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง	•	•	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาถอยหลัง เปิด-ปิด	•	•	•	•	•	•	•
	โปรแกรมการทำงานกลางคืน	•	•	•	•	•	•	-
Worry Free : Reliability & Durability (ปราศจากความกังวล : ความน่าเชื่อถือและความทนทาน)	เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังไฟฟ้าขัดข้อง	•	•	•	•	•	•	•
	ตรวจสอบความผิดปกติตัวเครื่องได้ด้วยตนเอง (Error Code)	•	•	•	•	•	•	•
	เคลือบสารป้องการกัดกร่อนที่แผงระบายความร้อน	•	•	•	•	•	•	•
	โครงป้องกันแผงระบายความร้อนที่ด้านหลังเครื่องชุดภายนอก	•	•	•	•	•	•	•
	Super PCB PRO (แผงวงจรทนไฟตก ไฟกระชาก)	130 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	-
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	เชื่อมต่อการทำงานแบบไร้สายกับระบบ WIFI	• (Built-in)	• (Option)	• (Option)	• (Option)	• (Option)	• (Option)	-
	Wireless Remote Controller (ควบคุมการทำงานผ่านรีโมทแบบไร้สาย)	•	•	•	•	•	•	•
	รีโมทแบบไร้สายมีแสงไฟบนหน้าจอ	•	•	•	•	•	-	-



การรับประกันและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วน	การรับประกัน
คอมเพรสเซอร์	5 ปี
แผงคอยล์เย็นสำหรับรุ่นที่ใช้สารทำความเย็น R32	3 ปี
แผงวงจร PCB ที่คอยล์ร้อนสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์ R32	3 ปี
แผงคอยล์ร้อน CAZ Protection	3 ปี

**เฉพาะรุ่น FTKZ-V และ FTKM-W
** รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.daikin.co.th/warranty-policy/

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
https://www.daikin.co.th/my-daikin/