

AIR PERFECTION


CLEAN - COMFORT - COOL

แอร์ เพอร์เฟกชัน คลีน - คอมฟอร์ต - คูล

STREAMER SERIES



SMART SERIES



SUPER COOL SERIES



ที่สุดของความเย็นสบาย เทคโนโลยี
เพื่อความผ่อนคลายสำหรับทุกพื้นที่
ตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน





FTKC-W



FTKF-W



FAVF

SMART SERIES



PERFECTING
COMFORT

SUPER COOL SERIES



PERFECTING
COOL



FTKQ-W



FTM-P

SUPER COOL SERIES

FTM-P

ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง ด้วยสารทำความเย็น
เจนอเรชั่น R32 เย็นเร็ว เย็นจัด ประหยัดพลังงาน ลดการเกิดภาวะ
เรือนกระจก



PERFECTING
COOL

FTM-P



FTM-P

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FTM09PV2S	FTM13PV2S	FTM15PV2S	FTM18PV2S	FTM24PV2S	FTM28PV2S
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RM09PV2S	RM13PV2S	RM15PV2S	RM18PV2S	RM24PV2S	RM28PV2S
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)			BTU/hr	9,200	13,000	14,400	18,090	22,530	24,500
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kw	2.7	3.8	4.2	5.3	6.6	7.2
			BTU/hr	9,200	13,000	14,400	18,090	22,530	24,500
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	730	1,040	1,063	1,472	1,835	2,118
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	13.38	13.22	14.31 ☆	13.04	13.04	12.33 (TISI)
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTM09PV2S	FTM13PV2S	FTM15PV2S	FTM18PV2S	FTM24PV2S	FTM28PV2S
Front Panel Color (สีหน้าฉาก)				White (ขาว)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	10.2 [360]	10.4 [367]	18.1 [639]	18.1 [639]	21.8 [770]	22.7 [802]	
	M		8.3 [293]	8.6 [304]	14.8 [523]	15.0 [530]	18.6 [657]	19.3 [681]	
	L		6.4 [226]	6.7 [237]	11.8 [417]	11.9 [420]	15.0 [530]	15.9 [561]	
	SL		-	-	-	-	-	-	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Auto					
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติ (ขึ้น-ลง)					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)*					
Sound Level (H/M/L) (ระดับเสียง)			dBa	37/33/28	41/36/31	45/39/34	45/41/35	49/45/40	52/48/42
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))			mm	283 x 770 x 223			295 x990 263		
Weight (น้ำหนัก)			kg	8	9	13			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch	Ø5/8					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RM09PV2S	RM13PV2S	RM15PV2S	RM18PV2S	RM24PV2S	RM28PV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาว عاج)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	27 [953]				38.5 [1,360]		50 [1,766]
	L		-				-		26 [918]
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)			dBa	49/-				55/-	
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))			mm	550 x 658 x 275	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	595 x 845 x 300	770 x 900 x320	
Weight (น้ำหนัก)			kg	32	38	35	41	60	66
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø1/4						
	Gas	inch	Ø3/8	Ø1/2		Ø5/8			
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				HERMETICALLY SEALED SWING TYPE					
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32					
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m	10					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			m	25			30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	15					20
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)				Copper Tube					

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดันในห้องเย็น ที่เมื่อใช้อุณหภูมิเช่นเดียวกันข้อ 1 ในการใช้มาตรฐานค่าเหล่านี้มีค่าสูงมากกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้อุปกรณ์ปรับอากาศ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้วพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปี 2022 ตั้งแต่วันที่มอบหมายเป็นต้นไป





รายละเอียด เครื่องปรับอากาศโดทั้น

ขนาดการทำความเย็น



Model Class

09 12 15 18 24 28 30 33 36

STREAMER SERIES

	FTKZ-V		●	●	●	●	●				
	FTKM-W		●	●	●	●	●				

SMART SERIES

	FTKC-W		●	●	●	●	●	●			
	FTKF-W		●	●	●	●	●				
	FAVF								●		●

SUPER COOL SERIES

	FTKQ-W		●	●	●	●	●				
	FTM-P		●	●	●	●	●	●			

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางเป็นชื่อรุ่นของสินค้า ไม่ใช่ขนาดทำความเย็นตามสเปการ์

SUMMARY TOTAL SPECIFICATION

SERIES NAME	Functions	STREAMER SERIES		SMART SERIES			SUPER COOL SERIES	
Model		FTKZ-WV2S	FTKM-WV2S	FTKC-WV2S9	FTKF-WV2S	FAVF	FTKQ-WV2S	FTM-PV2S
ขนาดทำความเย็น		09/12/15/18/24	09/12/15/18/24	09/12/15/18/24/28	09/12/15/18/24	30/36	09/12/15/18/24	09/13/15/18/24/28
สารทำความเย็น R32		•	•	•	•	•	•	•
ชนิดคอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์แบบสวิง	•	•	•	•	•	•	-
	คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี	-	-	-	-	-	-	•
การทำความเย็นและการกระจายลม	COANDA Effect กระจายลมสบายด้วยการสลับแบบ COANDA (COANDA Panel / Flap)	•	•	•	•	•	•	-
	ช่องกรับกระจายลม 2 ชั้น	•	•	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)	-	•	-	(เฉพาะรุ่น 15/18/24/28)
	แผงช่องลมแบบกว้าง	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
	บานสวิงแนวตั้ง (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ	•	•	-	-	•	-	-
	3D Airflow (กระจายลม 3 มิติ)	•	•	-	-	•	-	-
	ปรับระดับพัดลมอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Eyes (ระบบตาอัจฉริยะ)	2-Area Intelligent Eye Operation (Focus and Comfort) (กระจายลมไปยังบุคคลหรือสลับบุคคลเพื่อความสบาย)	(มีเฉพาะรุ่น 09/12)	-	-	-	-	-	-
	Intelligent Eye Operation (Auto Energy Saving) (ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที เพื่อการประหยัดพลังงาน)	•	•	•	•	•	-	-
Lifestyle Convenience (ฟังก์ชันเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย)	Programme Dry Function (ฟังก์ชันดึงความชื้นภายในห้อง)	•	•	•	•	•	•	•
	Hybrid Cooling (ฟังก์ชันปรับลดความเร็วอัตโนมัติ)	•	-	-	-	-	-	-
	Humidity Sensor (เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น ช่วยทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้น)	•	•	•	-	-	-	-
	Powerful Operation (ฟังก์ชันเพื่อปรับอุณหภูมิให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว)	•	•	•	•	•	•	•
	Fan Operation (โหมดพัดลม)	•	•	•	•	•	•	•
	Auto Fan Speed (โหมดความเร็วพัดลมอัตโนมัติ)	•	•	•	•	•	•	•
	Comfort Airflow (โหมดกระจายลมสบาย)	•	•	•	•	•	•	•
Health & Cleanliness (ฟังก์ชันเพื่อสุขภาพและความสะอาด)	Air Quality Filter (Enzyme Blue & PM2.5) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อโรค & กรองฝุ่นและเชื้อด PM2.5)	•	•	•	•	•	•	•
	Mold Proof Operation (ฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัติ)	-	-	•	•	-	•	-
	Self-Hygiene Booster (ระบบทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนฆ่าเชื้ออัตโนมัติ)	•	•	-	-	-	-	-
Timer (ฟังก์ชันการตั้งเวลาการทำงาน)	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 7 วัน	-	-	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง	•	•	-	-	•	-	-
	โปรแกรมการตั้งเวลาถอยหลัง เปิด-ปิด	•	•	•	•	•	•	•
	โปรแกรมการทำงานกลไก	•	•	•	•	•	•	-
Worry Free : Reliability & Durability (ปราศจากความกังวล : ความน่าเชื่อถือและความทนทาน)	เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังไฟฟ้าขัดข้อง	•	•	•	•	•	•	•
	ตรวจสอบความผิดปกติตัวเครื่องได้ด้วยตนเอง (Error Code)	•	•	•	•	•	•	•
	เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนที่แผงระบายความร้อน	•	•	•	•	•	-	•
	โครงป้องกันแผงระบายความร้อนที่ด้านหลังเครื่องชุดภายนอก	•	•	•	•	•	•	•
	Super PCB PRO (แผงวงจรกันไฟตก ไฟกระชาก)	130 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	150 - 440 V	-
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	เชื่อมต่อการทำงานแบบไร้สายกับระบบ WIFI	(Built-in)	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	-
	Wireless Remote Controller (ควบคุมการทำงานผ่านรีโมทแบบไร้สาย)	•	•	•	•	•	•	•
	รีโมทแบบไร้สายมีแสงไฟบนหน้าจอ	•	•	•	•	•	-	-



การรับประกันและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์	
นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์	
ชิ้นส่วน	การรับประกัน
คอมเพรสเซอร์	5 ปี
แผงคอยล์เย็นสำหรับรุ่นที่ใช้สารทำความเย็น R32	3 ปี
แผงวงจร PCB ที่คอยล์ร้อนสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์ R32	3 ปี
แผงคอยล์ร้อน CAZ Protection	3 ปี

**เฉพาะรุ่น FTKZ-V และ FTKM-W

** รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ



ข้อมูลเพิ่มเติม
<https://www.daikin.co.th/warranty-policy/>



ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
<https://www.daikin.co.th/my-daikin/>