



Perfecting the Air

SkyAir

Daikin SkyAir R32
Standard Inverter

Ceiling Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า

FHFC13/18/24/30/36/42/48DV2S



SkyAir
R32 INVERTER

1 YEAR
WARRANTY

รับประกัน
ทุกชิ้นส่วน 1 ปี

3 YEARS
WARRANTY

รับประกันแผงคอยล์เย็น แผงคอยล์ร้อน
Aluminium Alloy และแผง PCB 3 ปี

5 YEARS
WARRANTY

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

WARRANTY

- อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5
- สวิตช์-ลงอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา (แมนนวล)
- ติดตั้งบนเพดานได้สูงสุด 4.3 เมตร
- ติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ เว้นระยะซ้าย-ขวาเพียง 3 เซนติเมตร



Ceiling Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า



FHFC13/18/24/30DV2S



FHFC36/42/48DV2S



BRC2E61

รีโมทไร้สาย



BRC7EA66 (FHFC13-30DV2S)
BRC7GA56 (FHFC36-48DV2S)

Functions

Category	Functions				
Comfort (สะดวกสบาย)	ON/OFF timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิด)	✓		✓	
	Auto swing (สวิงขึ้นลงอัตโนมัติ)	✓		✓	
	Swing pattern selection (ปรับรูปแบบการสวิงลม)	-		-	
	DC fan motor	-		✓	
	Switchable fan speed (ปรับแรงลมได้)	✓ 2 step		✓ 3 step	
	Auto airflow rate (ปรับแรงลมอัตโนมัติ)	-		✓	
	Two selectable temperature-sensors (เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 2 จุด)	✓		✓	
	High ceiling application (โหนดสำหรับติดตั้งในที่สูง)	✓ 3.5m		✓ 4.3m	
Cleanliness (พิถีพิถันเพื่อความสะอาด)	Anti-bacterial air filter (แผ่นกรองอากาศยับยั้งแบคทีเรีย)	✓		✓	
	Silver ion anti-bacterial drain pan (ป้องกันแบคทีเรียที่ถาดน้ำทิ้ง)	-		-	
Work & Servicing (การดูแลรักษา)	Drain pump mechanism (ปั๊มน้ำทิ้ง)	✓ *3		✓ *3	
	Pre-charged for up to 10/15 m. (เดินท่อน้ำยาได้ 10 เมตรโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา) *1	✓		✓	
	Long-life filter (ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์)	✓		-	
	Filter sign (สัญญาณเตือนถอดล้างฟิลเตอร์)	✓		✓	
	Low gas pressure detection (โหนดป้องกันแรงดันต่ำ) *1	✓		✓	
	Emergency operation (โหนดฉุกเฉิน)	✓ *5		✓ *5	
	Self-diagnosis function (เช็ค Error code ด้วยตัวเอง)	✓		✓	
Control (การควบคุม)	Auto-restart (เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง)	✓		✓	
	Control by 2 remote controllers (ควบคุมได้ 2 รีโมท)	✓		✓ *4	
	Group control by 1 remote controller (ควบคุมได้พร้อมกันหลายเครื่องด้วยรีโมท 1 เครื่อง)	✓		✓	
	External signal forced OFF and ON/OFF operation (ออกแบบการควบคุมได้หลากหลาย (ระบบ Interlock))	-		✓	
	External command control (ควบคุมสั่งการจากอุปกรณ์อื่น) *2	✓		✓	
	Central remote control (ควบคุมได้ผ่านรีโมทส่วนกลางเพียง 1 เครื่อง)	✓ *3		✓	
	Interlock control with Heat Reclaim Ventilator	✓		✓	
	DIII-NET communication standard	✓ *3		✓	







Note: *1: สำหรับคอยล์รุ่นเท่านั้น *2: จำเป็นต้องใช้กับ Adapter แบบมีสายเป็นอุปกรณ์เสริม *3: จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริม

*4: ไม่สามารถใช้รีโมทไร้สายได้พร้อมกัน 2 เครื่อง / สามารถใช้รีโมทแบบมีสาย BRC2E61(ตัวหลัก)ร่วมกับรีโมทไร้สาย BRC7F635F9(ตัวรอง)ได้ * 5: สำหรับคอยล์รุ่น RZFC-DY2S เท่านั้น

ติดตั้งบนเพดานได้สูงที่สุด 4.3 เมตร

สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ

สะดวกสบาย กระจายลมทั่วถึง





Specification

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FHFC13DV2S	FHFC18DV2S	FHFC24DV2S	FHFC30DV2S	FHFC36DV2S	FHFC42DV2S	FHFC48DV2S
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RZFC13DV2S	RZFC18DV2S	RZFC24DV2S	RZFC30DV2S RZFC30DY2S	RZFC36DV2S RZFC36DY2S	RZFC42DY2S	RZFC48DY2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			KW	4.0 [1.8-4.5]	5.3 [2.3-6.0]	7.0 [2.6-8.0]	8.8 [4.2-10.0]	10.6 [5.0-11.2]	12.3 [5.7-14.0]	14.1 [6.2-15.4]
			BTU/hr	13,600[6,100-15,400]	18,000[7,800-20,500]	24,000[8,900-27,300]	30,000[14,300-34,100]	36,000[17,100-38,200]	42,000[19,500-47,800]	48,000[21,200-52,500]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)			W	1,280	1,690	2,250	2,850	3,440	4,610	6,030
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz						
				DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz						
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)				16.05	16.05	16.05	15.00	15.00	14.02	13.60
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า									-	-
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FHFC13DV2S	FHFC18DV2S	FHFC24DV2S	FHFC30DV2S	FHFC36DV2S	FHFC42DV2S	FHFC48DV2S
Colour (สีชุดภายใน)				Fresh White (สีขาว)						
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm	195 x 960 x 680	195 x 1,160 x 680	195 x 1,400 x 680	195 x 1,590 x 680	235 x 1,590 x 690		
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/M/L	m³/min	13/10 (H/L)	17/14 (H/L)	24/20 (H/L)	30/25 (H/L)	28/24/20	31/27/23	34/29/24	
	H/M/L	cfm	459/353 (H/L)	600/494 (H/L)	847/706 (H/L)	1,059/883 (H/L)	988/847/706	1,094/953/812	1,200/1,024/847	
Sound Level (ระดับเสียง)	H/M/L	dB(A)	38/33 (H/L)	39/35 (H/L)	42/37 (H/L)	44/39 (H/L)	42/38/34	44/41/37	46/42/38	
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Resin net (with mould resistance)						
Weight (น้ำหนัก)			kg	25	27	32	35	38		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	VP20 (I.D. Ø20 x O.D. Ø26)							
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RZFC13DV2S	RZFC18DV2S	RZFC24DV2S	RZFC30DV2S RZFC30DY2S	RZFC36DV2S RZFC36DY2S	RZFC42DY2S	RZFC48DY2S
Colour (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาววาฮวน)						
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm	595 x 845 x 300			695 x 930 x 350		990 x 940 x 320	
Coil (ชนิดของแผงคอยล์ร้อน)				Anti-corrosion Alloy Condenser						
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermetically Sealed Swing Type						
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)			W	1,200		1,300	1,600		2,400	
Sound Pressure Level ³ (ระดับเสียง)	Cooling	dB(A)	48	49	50	51	52	54	56	
Weight (น้ำหนัก)			kg	34		37	44	46	44	46
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm	Ø6.4 (flare)			Ø9.5 (flare)				
	Gas	mm	Ø12.7 (flare)			Ø15.9 (flare)				
	Drain	mm	Ø18 (Hole)						Ø26 (Hole)	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			m	30			50			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	15			30			
Refrigerant (น้ำยา)				R32						
Factory Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยาจากโรงงาน) / Chargeless distance (ระยะเดินท่อน้ำยาโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม)				0.7 kg / 10 m		0.8 kg / 10 m	1.0 kg / 15 m		1.35 kg / 15 m	

หมายเหตุ:

- เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น วิศวกรคำนวณตามรุ่นนี้
 - อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
 - อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
 - ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร
- ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลลดของความร้อนที่เกิดจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว
- ค่าระดับเสียงการท่ำนรจากห้องน้ยม ในสภาวะการติดตั้งจริงค่าเหล่านี้อาจสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

Contact Center

ติดต่อศูนย์บริการไทกัน

ศูนย์บริการไทกัน สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

COOL LINE

1271

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน



สายด่วนเพื่อคุณ เรายินดีให้บริการ
ทุกวัน เวลา 7.00 - 24.00 น.



ศูนย์บริการไทกัน สาขานนทบุรี

89/8-9 หมู่ 2 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 02-408-9254, 02-408-9255, 02-408-9256



ศูนย์บริการไทกัน สาขากู้เกวียน

24/145-6 หมู่ 2 ต.รัชฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel. 076-373-154-6



ศูนย์บริการไทกัน สาขาเชียงใหม่

199/11-13 หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. 053-296-051-2, 053-296-061, 053-296-092-4



ศูนย์บริการไทกัน สาขามอนแก

555/15-16 ถ.กสิกรรมบำรุง จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000 Tel. 043-306-710-6



ศูนย์บริการไทกัน สาขามะนิลา

99/27-28 หมู่ 8 ต.นาบอ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 20000
Tel. 038-781-007-8, 038-781-010



ศูนย์บริการไทกัน สาขาหาดใหญ่

1057 หมู่ 1 ต.สนามบึง-สะพานราชมงคล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 Tel. 074-260-106-7, 074-260-009



ศูนย์บริการไทกัน สาขารยอง

125/80-83 หมู่ 5 ต.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
Tel. 038-016-950-5



ศูนย์บริการไทกัน สาขามอนแก

โครงการบ้านมั่นคง 44/4-44/5 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2056-8200-4



ศูนย์บริการไทกัน สาขาโคราช

459-459/1 หมู่ 9 ต.สุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 044-300-811-4



คิดแล้ว...คือหัวใจของไทกัน



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



Slam Dainik Sales Co., Ltd.



บริษัท สยามไดกันเทรดดิ้ง จำกัด

22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.dainik.co.th

ผู้จำหน่าย



หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดอ่านฉลากสินค้าก่อนใช้งาน

COOL LINE

1271

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

