

Carrier

COPPER 8

ทนทาน ดูแลรักษาง่ายกว่า





COPPER8

Hiwall Fixed Speed - Copper 8 (TSAB)

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

ตัวจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่น ขนาดเล็กครบทั้ง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก

COMFORT

ความสะดวกสบาย



SMART DISPLAY

แสดงอุณหภูมิจริงของห้องที่ตัวเครื่อง



4 WAYS AIRFLOW

ปรับลมอัตโนมัติ ขึ้นลง ซ้ายขวา 4 ทิศทาง

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

ใช้วัสดุทองแดงทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกละอองอากาศ



BLUE FIN COATING

สารเคลือบผิวทนต่อการกัดกร่อน



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ ชั่วคราวไม่ต้องรีสตาร์ท

WARRANTY

ยกยอนกัลารับประกันนานกว่าเดิม



FREE 3 YEARS LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี



WARRANTY 3 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี



WARRANTY 7 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5 "1 ดาว"

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSAB010	42TSAB013	42TSAB018	42TSAB024
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSAB010	38TSAB013	38TSAB018	38TSAB024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,000	12,000	18,000	24,000
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr/Watt	13.55	13.89	13.72	13.61
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5★	5★	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.75	0.94	1.44	1.90
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.40	4.30	6.80	9.00
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		3 speed + Hi-Power			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	364	382	794	794
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/M/H/H+)	dB(A)	32/37/39/42	31/34/37/43	39/43/46/50	40/44/47/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	295 x 762 x 200	295 x 816 x 198	328 x 1,089 x 227	328 x 1,089 x 227
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	8	9	13	13
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	52	53	59
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	545 x 730 x 285	545 x 800 x 315	545 x 800 x 315	700 x 900 x 350
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	30	34	50
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	480	550	780	1,200
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 7.5 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter		Over 7.5 m. need to extra charge 30 g/m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนสุด)	M.	3	3	3	3
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อก่อนแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	15	15	15

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)

Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.



ติดต่อสอบถาม

02-090-9992

จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30



บริการหลังการขาย

1454

Line : @CarrierCare

จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30



Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

02-024-1099

จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แควเรียรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16

ถนนเพชรบุรี กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

7/16 ถนน ใจฮัก แขวง กลองสำเภาประเวศ

เขตสาทร-บาง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

01/2024